



Cable Conformable / 23 cm (0.75 pies) / SMA Macho a SMA Macho / DC-18 GHz

SKU: 0869SM Marca: MINI CIRCUITS Categoría: Jumpers

\$704.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Cable conformable diseñado para aplicaciones de RF de alta frecuencia en entornos profesionales de telecomunicaciones, laboratorios de pruebas y sistemas de comunicación. Su construcción flexible permite doblarse y mantener la forma deseada, facilitando instalaciones en espacios reducidos o configuraciones personalizadas dentro de gabinetes y racks. Los conectores SMA macho en ambos extremos aseguran compatibilidad con equipos de prueba, analizadores de red, generadores de señal y módulos de RF. Opera de manera estable desde DC hasta 18 GHz, manteniendo bajas pérdidas de inserción y excelente repetibilidad en mediciones críticas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;*>Cable conformable que mantiene la forma tras doblarseConectores SMA macho en ambos extremosRango de frecuencia: DC a 18 GHzLongitud: 23 cm (9.06 pulgadas / 0.75 pies)Diseño compacto para interconexiones de corto alcanceIdeal para aplicaciones de alta frecuencia y pruebas de RF<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable conformable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>23 cm (9.06' / 0.75 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>SMA macho a SMA macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Rango de frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>DC - 18 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Mini-Circuits</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0869SM</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conformable para rutas personalizadas en gabinetes
Característica 2	Conectores SMA macho en ambos extremos
Característica 3	Respuesta plana de DC hasta 18 GHz
Característica 4	Flexibilidad para instalaciones de alta densidad
Característica 5	Construcción robusta para entornos de RF
Característica 6	Longitud precisa para interconexiones cortas