



Cable Convertidor USB a RS-232 / 30 cm / 0.98 ft / Compatible Base GC02 / Uso Digitool

SKU: MD-24U    Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

\$482.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable convertidor de datos USB a RS-232 (Serial) está diseñado específicamente para integrarse con la base GC02 en entornos de control de acceso profesional. Su protocolo de comunicación optimizado garantiza una transferencia de datos estable y confiable entre dispositivos, eliminando las interferencias comunes en adaptadores genéricos. La longitud de 30 cm proporciona la flexibilidad necesaria para instalaciones en gabinetes compactos sin generar exceso de cableado. Su construcción compacta facilita el transporte y almacenamiento en kits de servicio técnico.

### Características Principales

- Conversión dedicada USB a RS-232 serial para protocolos de control de acceso
- Compatibilidad verificada con base GC02 de Rosslare
- Longitud de 30 cm (0.98 ft) para instalación en espacios confinados
- Conectividad estable que previene pérdida de datos críticos
- Diseño compacto y portátil para despliegues móviles
- Uso específico Digitool para configuración de dispositivos

### Especificaciones Técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Cable convertidor USB a RS-232 (Serial)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Uso Especifico

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Solo para Digitool

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Uso Especifico

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Solo para Digitool

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Uso Especifico

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Solo para Digitool

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Uso Especifico

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Solo para Digitool

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Uso Especifico

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Solo para Digitool

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Uso Especifico

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;">Solo para Digitool

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectividad estable para transferencia segura de datos         |
| Característica 2 | Diseño compacto y portátil para fácil transporte                |
| Característica 3 | Longitud óptima para instalación flexible en espacios reducidos |
| Característica 4 | Conversión fiel de protocolo USB a serial RS-232                |
| Característica 5 | Específico para entornos de control de acceso profesional       |
| Característica 6 | Elimina necesidad de adaptadores genéricos inestables           |