



Cable DAC QSFP+ / 40 Gbps / Passive Direct Attach Copper / 1 m (3.28 ft) / Twinax

SKU: LP-DAC-40G-1M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$632.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables DAC (Direct Attach Copper) están diseñados para establecer enlaces de alto desempeño en entornos de red exigentes. Este modelo ofrece una solución de conectividad directa y eficiente que permite una instalación y desinstalación rápida en puertos compatibles con conectores QSFP+. La transmisión de datos a alta velocidad se mantiene estable gracias a su construcción en cobre twinaxial pasiva, ideal para conexiones de corta distancia dentro de racks y entre equipos adyacentes. Su diseño compacto y liviano facilita la gestión de cables en centros de datos densamente poblados, mientras que la amplia compatibilidad con múltiples marcas líderes garantiza flexibilidad en despliegues heterogéneos.

Características principales

- Conectores QSFP+ en ambos extremos
- Cable DAC pasivo QSFP+ a QSFP+ de 40 Gbps
- Longitud de 1 metro (3.28 pies)
- Transmisión de datos a alta velocidad sin conversión de señal
- Diseño compacto y liviano para gestión eficiente de cables
- Instalación y desinstalación rápida sin herramientas especializadas
- Construcción en cobre twinaxial para bajo consumo energético

Especificaciones técnicas

Tipo de cable: DAC (Direct Attach Copper) pasivo

Tasa de datos: 40 Gbps

Tipo de construcción: Twinaxial de cobre

Compatibilidad multi-marca: Cisco, MikroTik, Ubiquiti

Instalación y desinstalación rápida en puertos compatibles

Optimizado para enlaces de alto desempeño en centros de datos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores QSFP+ en ambos extremos para conexión directa
Característica 2	Transmisión de datos a alta velocidad sin latencia
Característica 3	Diseño compacto y liviano para instalación sencilla
Característica 4	Compatibilidad multi-marca: Cisco, MikroTik, Ubiquiti
Característica 5	Instalación y desinstalación rápida en puertos compatibles
Característica 6	Optimizado para enlaces de alto desempeño en centros de datos