



SKU: LP-DAC-40G-2M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cables DAC & AOC

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

red. </p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad verificada con más de 25 marcas líderes del mercadoVelocidad de transmisión 40 Gbps full duplex sin latencia adicionalCable pasivo twinax de cobre de alta densidadConectores QSFP+ en ambos extremos para conexión directaLongitud de 2 metros (6.56 pies) para flexibilidad en organización de rackOperación plug-and-play sin configuración ni drivers adicionales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>DAC pasivo (Direct Attach Copper)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tecnología de conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Twinax de cobre de alta densidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tasa de datos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>40 Gbps full duplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>QSFP+ en ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 metros (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de señal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Pasivo (sin amplificación activa)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Más de 25 marcas líderes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug-and-play, sin configuración</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Ideal para conexiones de alta velocidad dentro del mismo rack o entre racks adyacentes en centros de datos, switches de core y agregación, servidores de alto rendimiento, almacenamiento SAN/NAS, y entornos de computación en cloud donde se requiere baja latencia y bajo consumo energético.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con más de 25 marcas líderes
Característica 2	Transmisión 40 Gbps full duplex sin latencia
Característica 3	Conectores QSFP+ en ambos extremos
Característica 4	Instalación plug-and-play sin configuración
Característica 5	Diseño pasivo sin consumo eléctrico adicional
Característica 6	Optimizado para entornos de alta densidad de rack