



Cable DAC QSFP+ / 40 Gbps Full Duplex / Pasivo Twinax / 3 m (9.84 ft) / Compatible Multimarca

SKU: LP-DAC-40G-3M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$617.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables DAC (Direct Attach Copper) de conectividad QSFP+ están diseñados para establecer enlaces de alto desempeño en infraestructuras de red modernas. Su formato pasivo twinax permite una instalación y desinstalación rápida en puertos compatibles, eliminando complejidades operativas en entornos de centro de datos. La transmisión de datos a 40 Gbps en modo full duplex satisface la creciente demanda de ancho de banda para aplicaciones de virtualización, almacenamiento y computación de alto rendimiento. Con una longitud de 3 metros, este cable ofrece la flexibilidad necesaria para organizaciones rack sin exceder las limitaciones de distancia de los cables pasivos de cobre.

Características principales

- Compatibilidad certificada con más de 30 marcas de equipos de red
- Conectividad plug-and-play sin configuración adicional
- Transmisión 40 Gbps full duplex bidireccional simultánea
- Arquitectura pasiva twinax sin consumo eléctrico adicional
- Construcción robusta para condiciones de operación continua
- Optimización de rendimiento para enlaces de cobre de corto alcance

Especificaciones técnicas

Tipo de conector: QSFP+ (Quad Small Form-factor Pluggable Plus)

Tecnología: Direct Attach Copper (DAC)

Rendimiento: 40 Gbps full duplex

Tasa de datos: 40 Gbps

Modo de transmisión: Full Duplex

Dirección: Bidireccional simultánea

Físico: Cable pasivo twinax de alta eficiencia energética

Longitud: 3 m (9.84 pies)

Tipo de cable: Twinax de cobre

Aplicación: Entornos de centro de datos exigentes

Diseño: Compacto y duradero

Compatibilidad: Más de 30 marcas de red

Interoperabilidad: Multivendor certificada

Instalación: Plug-and-play sin herramientas

Entorno: Optimizado para switches, routers y servidores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con más de 30 marcas de red
Característica 2	Instalación y desinstalación rápida sin herramientas
Característica 3	Transmisión 40 Gbps full duplex bidireccional
Característica 4	Cable pasivo twinax de alta eficiencia energética
Característica 5	Diseño compacto y duradero para entornos exigentes
Característica 6	Optimizado para centros de datos de alto rendimiento