



Cable DAC QSFP28 / 100 Gbps / Pasivo / Cobre Twinax / 3 m (9.84 ft)

SKU: LP-DAC-100G-3M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,142.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables DAC (Direct Attach Cable) pasivos de la serie LinkedPro están diseñados para establecer enlaces de alto desempeño en centros de datos y redes empresariales. Su conexión directa QSFP28 a QSFP28 permite una instalación plug-and-play en puertos compatibles, eliminando la necesidad de transceptores separados. La arquitectura de cobre twinax ofrece una solución económica con latencia mínima para distancias cortas, mientras que su diseño optimizado garantiza estabilidad en la transmisión a 100 Gbps. La compatibilidad multi-marca facilita la integración en entornos de infraestructura heterogénea sin depender de un solo fabricante.

Características principales

- Compatibilidad con múltiples marcas líderes del mercado
- Instalación y desinstalación simplificada en puertos QSFP28 compatibles
- Transmisión de datos a 100 Gbps sobre cobre sin conversión óptica
- Cable pasivo DAC QSFP28 con longitud de 3 metros (9.84 pies)
- Diseño optimizado para rendimiento de enlaces de cobre de baja latencia
- Solución económica para conexiones de alta velocidad en cortas distancias

Especificaciones técnicas

Tipo: DAC pasivo (Direct Attach Copper)
Conector: QSFP28 a QSFP28
Medio: Cobre Twinax
Configuración: Direct attach sin transceptores

Rendimiento: Velocidad: 100 Gbps
Tecnología: Pasiva (sin amplificación)
Latencia: Mínima por conexión directa

Aplicación: Enlaces de corta distancia

Dimensiones: Longitud: 3 m (9.84 ft)
Formato: Cable redondo flexible
Distancia máxima recomendada: 3 metros

Compatibilidad: Múltiples marcas líderes del mercado

Puertos QSFP28 estándar: Interoperabilidad en entornos heterogéneos

Ventajas operativas: Instalación plug-and-play
Sin consumo eléctrico adicional (pasivo)
Costo inferior a soluciones ópticas
Mantenimiento simplificado

Conexiones switch-to-switch: Interconexión en racks de servidor
Enlaces de alta densidad en centros de datos
Agregación de enlaces 100G en topología ToR

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 2	Instalación plug-and-play sin configuración adicional
Característica 3	Transmisión 100 Gbps sobre cobre sin conversión óptica
Característica 4	Diseño optimizado para enlaces de cobre de baja latencia
Característica 5	Solución rentable para conexiones de alta velocidad
Característica 6	Conector QSFP28 estándar para puertos compatibles