



Cable DAC SFP/SFP+ / 1 y 10 Gbps / 2 m (6.6 ft) / Twinaxial de Cobre / Pasivo

SKU: LP-DAC-1/10G-2M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cables DAC & AOC

\$301.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable DAC (Direct Attach Copper) SFP/SFP+ permite establecer enlaces de alta velocidad entre equipos de red compatibles mediante una conexión directa sin necesidad de transceptores separados. Diseñado para operar a 1 y 10 Gbps, este cable twinaxial de cobre pasivo ofrece transmisión de datos de alto rendimiento con latencia mínima, resultando ideal para interconexiones de corta distancia en centros de datos, racks de servidores y switches de agregación. Su longitud de 2 metros (6.6 pies) lo posiciona como una solución práctica para conexiones punto a punto dentro del mismo rack o entre equipos adyacentes. El diseño compacto facilita la gestión del cableado en entornos de alta densidad, mientras que su amplia compatibilidad con múltiples marcas permite su despliegue en infraestructuras heterogéneas sin restricciones de integración.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cable DAC SFP/SFP+ pasivo de cobre twinaxial<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de transmisión: 1 y 10 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 2 metros (6.6 pies)<li style='margin-bottom: 8px;'>Baja latencia y alto rendimiento en transmisión de datos<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con múltiples marcas de equipos de red<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación y desinstalación directa sin herramientas adicionales<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto para entornos de alta densidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Solución económica para enlaces de corta distancia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Tipo: DAC pasivo (Direct Attach Copper)Conectores: SFP y SFP+Velocidad: 1 y 10 GbpsLongitud: 2 m (6.6 ft)Medio: Cobre twinaxialLatencia: Baja</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Diseño: CompactoInstalación: Sin herramientasAlimentación: Pasiva (sin consumo eléctrico adicional)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Cable DAC SFP/SFP+ de 2 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos de alto rendimiento con latencia mínima
Característica 2	Conexión directa pasiva sin módulos ópticos adicionales
Característica 3	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 4	Instalación y desinstalación rápida en puertos SFP/SFP+
Característica 5	Solución económica para enlaces de corto alcance en rack
Característica 6	Diseño compacto Twinax para conexiones intra-rack de 2 m (6.6 ft)