



Cable DAC Twinax Pasivo / SFP y SFP+ / 1 y 10 Gbps Simétricos / Longitud 5 m (16.4 ft) / Bajo Consumo Energético

SKU: LP-DAC-1/10G-5M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cables DAC & AOC

\$358.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable DAC (Direct Attach Copper) pasivo diseñado para establecer enlaces de alto desempeño en infraestructuras de red. Permite conexiones directas entre puertos SFP y SFP+ con capacidad de transmisión simétrica de 1 y 10 Gbps. Su construcción Twinax de cobre elimina la necesidad de conversión óptica, reduciendo latencia y consumo energético. La longitud de 5 metros (16.4 ft) lo posiciona como solución óptima para interconexiones intra-rack o entre racks adyacentes en centros de datos. El diseño compacto facilita la organización del cableado en entornos con alta densidad de conexiones. Compatible con más de 30 marcas líderes del mercado, eliminando restricciones de vendor lock-in en despliegues heterogéneos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología: DAC pasivo (Direct Attach Copper) Twinax<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Velocidad de transmisión: 1 y 10 Gbps simétricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conectores: SFP y SFP+ intercambiables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación: No requiere fuente externa (operación pasiva)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad: Más de 30 marcas líderes del mercado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Consumo energético: Bajo (sin componentes activos)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad: 1 y 10 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Transmisión: Simétrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: DAC pasivo Twinax<li style='padding: 6px 0;*>Latencia: Mínima (sin conversión óptica)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectores: SFP y SFP+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Intercambiables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: No requerida<li style='padding: 6px 0;*>Consumo: Bajo (pasivo)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Cable DAC pasivo SFP/SFP+<li style='padding: 6px 0;*>Longitud: 5 metros (16.4 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-marca con más de 30 fabricantes líderes
Característica 2	Transmisión simétrica de 10 Gbps sin latencia adicional
Característica 3	Operación pasiva sin fuente de alimentación externa
Característica 4	Conectores SFP/SFP+ intercambiables para despliegue flexible
Característica 5	Diseño compacto que facilita gestión de cableado en racks
Característica 6	Instalación y remoción rápida en puertos compatibles