



Cable DAC SFP28 / 25 Gbps Full Duplex / Cobre Pasivo / 1 m (3.28 ft) / Twinax / Sin Transceptores

SKU: LP-DAC-25G-1M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cables DAC & AOC

\$508.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables DAC (Direct Attach Copper) SFP28 de 25 Gbps están diseñados para establecer enlaces de alto desempeño en entornos de red exigentes. Su construcción twinax de cobre pasivo elimina la necesidad de transceptores separados, reduciendo costos operativos y puntos de fallo potenciales. La instalación plug-and-play permite despliegues rápidos en puertos compatibles, mientras que su compatibilidad con más de 30 marcas líderes garantiza flexibilidad en infraestructuras multivendor. Con una longitud de 1 metro (3.28 pies), este cable es ideal para interconexiones cortas dentro de racks, switches adyacentes y entornos de centro de datos donde la confiabilidad y el bajo consumo energético son prioritarios.

Características Principales

- Compatibilidad certificada con más de 30 marcas líderes de equipos de red
- Instalación y desinstalación rápida sin herramientas especializadas
- Transmisión de datos a 25 Gbps full duplex sin latencia añadida
- Cable twinax de cobre pasivo que elimina la necesidad de transceptores
- Longitud de 1 metro (3.28 pies) para conexiones cortas de alta integridad
- Diseño compacto optimizado para manejo en espacios reducidos de rack

Especificaciones Técnicas

Conectividad

25 Gbps

Tipo de conector

SFP28

Velocidad

25 Gbps

Modo de transmisión

Full duplex

Tecnología

Direct Attach Copper (DAC)

Medio

Cable twinax de cobre pasivo

Longitud

1 m / 3.28 ft

Diseño

Compacto para espacios reducidos

Transceptores integrados

No requeridos

Rendimiento y Compatibilidad

Más de 30 marcas líderes

Aplicación

Enlaces de alto desempeño

Entorno

Centros de datos, racks de servidor

Plug-and-play sin configuración

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con más de 30 marcas líderes
Característica 2	Instalación plug-and-play sin configuración adicional
Característica 3	Transmisión full duplex a 25 Gbps sin latencia
Característica 4	Diseño compacto para entornos con espacio limitado
Característica 5	Conexión segura para racks y centros de datos
Característica 6	Optimizado para enlaces de alto rendimiento