



Cable DAC SFP+ / 10 Gbps / Twinax Pasivo / 1 m (3.3 ft) / Conector SFP+ / Cobre

SKU: LP-DAC-1/10G-1M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cables DAC & AOC

\$361.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable DAC (Direct Attach Copper) SFP+ es una solución de interconexión de alto desempeño diseñada para establecer enlaces punto a punto entre equipos de red compatibles con puertos SFP y SFP+. Su construcción pasiva en cobre twinax elimina la necesidad de conversión óptica, reduciendo tanto la latencia como el consumo energético en comparación con soluciones activas. Opera a velocidades de 1 y 10 Gbps, ofreciendo una transmisión de datos estable para centros de datos, salas de servidores y closets de telecomunicaciones. Con una longitud de 1 metro (3.3 pies), resulta ideal para conexiones directas entre switches, routers y servidores ubicados en proximidad inmediata. Su diseño compacto facilita la gestión de cableado en racks de alta densidad, mientras que su amplia compatibilidad con más de 30 marcas líderes permite su integración en entornos multi-vendor sin complicaciones de interoperabilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con más de 30 marcas líderes de equipos de red<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión de datos a 1 y 10 Gbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable pasivo twinax de cobre de alta eficiencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de 1 metro (3.3 pies)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación y remoción rápida sin herramientas especializadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para espacios reducidos y alta densidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores SFP+ en ambos extremos<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación pasiva sin consumo eléctrico adicional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad: 1 y 10 Gbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de cable: Pasivo, cobre twinax<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia máxima: 1 m (3.3 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectores: SFP+ en ambos extremos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Cable pasivo twinax<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Compacto para espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 cable DAC SFP+ pasivo de 1 metro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con más de 30 marcas de equipos de red
Característica 2	Transmisión estable a 1 y 10 Gbps sin conversión óptica
Característica 3	Instalación y remoción en minutos sin herramientas especializadas
Característica 4	Diseño compacto para entornos con espacio limitado en racks
Característica 5	Cable pasivo de cobre twinax de alta eficiencia energética
Característica 6	Distancia óptima de 1 metro para conexiones punto a punto directas