



Cable para Bocina / 2x12 AWG / Libre de Oxígeno / 152 m (500 ft) / CL2 / 300V / Blanco

SKU: EP-1202/500 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Cableado para Bocina

\$7,379.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable para bocina de alta fidelidad con conductores de cobre libre de oxígeno en configuración 2x12 AWG, diseñado para instalaciones profesionales de audio, automatización y control de acceso. Su calibre 12 AWG garantiza una transmisión de señal estable con baja resistencia eléctrica, mientras que el aislamiento reforzado de 7.7 mm de diámetro exterior proporciona protección mecánica en entornos interiores. El cable cumple con el estándar UL13 CL2 para operación segura hasta 300 V, con rango de temperatura de -20 °C a 75 °C. La cubierta exterior blanca y los conductores internos rojo y negro facilitan la identificación de polaridad durante la instalación. Bobina de 152 m (500 ft).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable profesional de alta fidelidad 100% cobre libre de oxígeno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre 12 AWG para transmisión estable y duradera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a temperaturas extremas de -20 °C a 75 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para sistemas de automatización y control<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color exterior blanco, aislamiento interior rojo y negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Máximo voltaje de operación: 300 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar UL13 CL2 para instalación interior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bobina de 152 m (500 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Cable (1 par)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: Cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 12 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Máximo voltaje: 300 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -20 °C a 75 °C<li style='padding: 6px 0;'>Estándar: UL13 CL2</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 7.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color exterior: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color interior: Rojo y negro<li style='padding: 6px 0;'>Rip cord: Incluido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Bobina de cable 2x12 AWG de 152 m (500 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable con cobre libre de oxígeno 100%
Característica 2	Aislamiento reforzado de 7.7 mm de diámetro exterior
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 75°C
Característica 4	Clasificación CL2 UL13 para instalaciones seguras
Característica 5	Conductores identificados en rojo y negro con rip cord
Característica 6	Compatible con audio, control de acceso y automatización