



Cable para Bocina / 2x18 AWG / Bobina 152 m (500 ft) / Direct Burial Exterior / Negro

SKU: EP-1802-EXT/500    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$2,076.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable profesional para bocina de 2 conductores calibre 18 AWG está diseñado para aplicaciones de audio de alta fidelidad, control de acceso y sistemas de automatización. Su construcción en par trenzado con conductores de cobre garantiza una transmisión de señal estable y libre de interferencias. El diseño de enterrado directo (direct burial) permite su instalación subterránea permanente en exteriores sin necesidad de conduit adicional. Opera de manera confiable en un rango térmico extendido de -20 °C a 75 °C y cumple con las normas UL13 y CSA para seguridad eléctrica. Incorpora aislamiento doble, cinta protectora y ripcord para facilitar la preparación de los extremos durante la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Bobina de 152 m (500 ft) de cable para bocina 2x18 AWG</li><li>Conductor de cobre con par trenzado para audio de alta fidelidad</li><li>Diseño direct burial para instalación subterránea permanente en exteriores</li><li>Rango térmico de operación de -20 °C a 75 °C</li><li>Máximo voltaje de operación: 300 V</li><li>Cumple con estándares UL13 y CSA</li><li>Aislamiento doble con cinta protectora y ripcord</li><li>Color exterior negro; conductores interiores rojo y negro</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Tipo: Cable 1 par trenzado</li><li>Calibre: 18 AWG</li><li>Conductor: Cobre</li><li>Voltaje máximo de operación: 300 V</li><li>Estándares: UL13, CSA</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Diámetro exterior: 5.4 mm</li><li>Color exterior: Negro</li><li>Color interior: Rojo y Negro</li><li>Temperatura de operación: -20 °C a 75 °C</li><li>Aislamiento: Doble con cinta protectora</li><li>Ripcord: Incluido</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Bobina de 152 m (500 ft) de cable EP1802EXT/500</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión estable con conductor de cobre puro  |
| Característica 2 | Par trenzado para audio de alta fidelidad        |
| Característica 3 | Diseño direct burial para entierro permanente    |
| Característica 4 | Rango térmico extendido de -20°C a 75°C          |
| Característica 5 | Aislamiento doble con cinta protectora y ripcord |
| Característica 6 | Cumplimiento UL13 y CSA para máxima seguridad    |