



Cable de Conexión para Baterías / 0.75 m (2.46 ft) / Inversor-Batería y Batería-Batería / Alta Conductividad / Aislamiento Reforzado

SKU: EFYJ751BPCABLE0.75M    Marca: ECOFLOW

\$2,451.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de conexión de 0.75 m diseñado para integraciones de sistemas de almacenamiento de energía. Permite conexiones directas entre inversor y batería, así como configuraciones en paralelo entre múltiples unidades de batería. Construcción con materiales de alta conductividad que optimizan la eficiencia de transferencia de energía, reduciendo pérdidas por calentamiento. El conector de alta resistencia mecánica garantiza estabilidad en condiciones de operación continua, mientras que el aislamiento reforzado proporciona protección contra fallas eléctricas en entornos de instalación profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 0.75 m (2.46 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexiones compatibles: inversor-batería y batería-batería</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta conductividad para eficiencia energética</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño robusto para instalaciones seguras</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector de alta resistencia y durabilidad</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento reforzado para máxima seguridad</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Longitud:</strong> 0.75 m (2.46 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Tipo de conexión:</strong> Inversor-batería, Batería-batería</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Conductividad:</strong> Alta eficiencia energética</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Aislamiento:</strong> Reforzado</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Conector:</strong> Alta resistencia mecánica</div><div><strong style='opacity: 0.7;'>Diseño:</strong> Robusto para instalaciones profesionales</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>• 1 x Cable de conexión de 0.75 m</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión directa inversor-batería sin adaptadores adicionales        |
| Característica 2 | Configuración paralelo batería-batería para expansión de capacidad   |
| Característica 3 | Alta conductividad que minimiza pérdidas de transferencia energética |
| Característica 4 | Conector de alta resistencia mecánica para conexiones estables       |
| Característica 5 | Aislamiento reforzado que reduce riesgo de cortocircuitos            |
| Característica 6 | Longitud precisa de 0.75 m para instalaciones compactas              |