



Cable de Alimentación DC / Calibre 18 AWG / Conector DC Macho 5.5x2.1 mm / Bloque Terminal Atornillable / Longitud 28.5 cm

SKU: DC-CORD1 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

\$8.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable de alimentación DC con conector macho a bloque de terminal atornillable está diseñado para integrar cámaras de seguridad y dispositivos periféricos de 12 V CC a sistemas de distribución de energía o adaptadores compatibles. Su configuración de extremo soldado a bloque terminal simplifica las conexiones en campo sin requerir herramientas especializadas. Las cubiertas de conductor en colores rojo y negro facilitan la identificación correcta de polaridad, reduciendo el riesgo de inversión durante la instalación. El conector cilíndrico de 5.5 mm por 2.1 mm asegura compatibilidad con fuentes de alimentación estándar del sector de videovigilancia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de alimentación DC con conector macho a bloque terminal atornillableConector: macho 5.5 mm (exterior) / 2.1 mm (interior)Longitud total: 28.5 cmCalibre del conductor: 18 AWGVoltaje de operación: 12 V CCIdentificación de polaridad mediante cubiertas rojo y negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: 12 V CCAlta conectividad sin pérdida de transmisiónPolaridad diferenciada por código de colores</div><div style='flex: 1; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 28.5 cmCalibre: 18 AWGDiámetro del enchufe CC: 5.5 mm exterior / 2.1 mm interiorTerminación: conector macho a bloque terminal atornillableColores de cubierta: rojo (positivo), negro (negativo)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 cable de alimentación con conector macho a bloque terminal atornillable</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector estándar 5.5x2.1 mm para fuentes de 12 VCC
Característica 2	Bloque terminal atornillable para conexión rápida sin soldadura
Característica 3	Código de colores rojo/negro para identificación inmediata de polaridad
Característica 4	Calibre 18 AWG para conducción segura de corriente continua
Característica 5	Longitud de 28.5 cm para instalaciones limpias en gabinetes
Característica 6	Alta conductividad con mínima caída de tensión en cámaras