



SKU: 5+8CABLE Marca: ECOFLOW

\$2,562.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style=width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif;line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;><div style=margin-bottom: 30px;><p style=text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9>>Cable de alimentación de entrada/salida diseñado para interconectar el inversor EFPY7J51PC5US con el panel de transferencia inteligente EFPD303 en sistemas de respaldo de energía Delta Pro Ultra. Permite la integración completa con el Smart Home Panel 2, facilitando la gestión centralizada del flujo energético residencial o comercial. El sistema modular permite desconectar la unidad de baterías para operación portátil autónoma, independizándose de la red eléctrica cuando sea necesario. La gestión inteligente a través de la aplicación EcoFlow posibilita el monitoreo en tiempo real del consumo, estado de carga y parámetros operativos del conjunto de baterías.</p></div><div style=margin-bottom: 30px;><h3 style=font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9>>Características Generales</h3><ul style=list-style: none; padding: 0; margin: 0;><li style=padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9>> Conexión rápida al Smart Home Panel 2<li style=padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9>> Sistema de baterías portátil y desconectable<li style=padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9>> Control inteligente de energía mediante app EcoFlow<li style=padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9>> Recarga de 7200W CA para Delta Pro Ultra<li style=padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9>> Conector 50A para dos inversores EFPY7J51PC5US<li style=padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9>> Cable de 2.2 m (7.2 ft) de longitud óptima<div style=display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;><div style=flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; background-color: transparent;><h4 style=margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9>>Desempeño</h4><p style=margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8>>Recarga CA: 7200W
Conector: 50A
Compatibilidad inversor: EFPY7J51PC5US (hasta dos unidades)
Compatibilidad panel: EFDP303 (Smart Home Panel 2)</p></div><div style=flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; background-color: transparent;><h4 style=margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9>>Físicas / Eléctricas</h4><p style=margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8>>Longitud del cable: 2.2 m (7.2 ft)
Tipo: Cable de entrada/salida de energía</p></div><div style=flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; background-color: transparent;><h4 style=margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9>>Contenido del Paquete</h4><p style=margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8>> 1x Cable de alimentación de entrada/salida de 2.2 m (7.2 ft)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre inversor y panel de transferencia inteligente
Característica 2	Sistema desconectable para uso portátil fuera de la red
Característica 3	Control remoto de energía mediante aplicación EcoFlow
Característica 4	Recarga rápida de 7200W CA para baterías Delta Pro Ultra
Característica 5	Conector 50A para acoplamiento de dos inversores
Característica 6	Longitud optimizada de 2.2 m (7.2 ft) para instalaciones limpias