



Cable de Alimentación / 4-Pines a 4-Pines / Paso 3 mm / 30 VDC / 2 A / 1000 mm (3.3 ft) / UL 94 V-2

SKU: PR2PP10B Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$316.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de alimentación de 4 pines a 4 pines diseñado para interconectar baterías de respaldo con equipos de red y telecomunicaciones. Presenta conectores con paso de 3 mm que aseguran una conexión estable en entornos profesionales. Soporta una tensión máxima de entrada de 30 VDC con capacidad de corriente de 2 A, permitiendo la alimentación de dispositivos de bajo consumo. La construcción con conductores de 4 x 0.20 mm² (24 AWG) y recubrimiento de PVC 60P negro garantiza durabilidad y resistencia a condiciones operativas estándar. Su clasificación ignífuga UL 94 V-2 lo hace apto para instalaciones donde la seguridad contra propagación de fuego es un requisito.

• Conector de entrada: 4 pines, paso 3 mm

• Conector de salida: 4 pines, paso 3 mm

• Voltaje de entrada máximo: 30 VDC

• Sección de conductor: 4 x 0.20 mm² (24 AWG), trenzado

• Capacidad de corriente máxima: 2 A

• Diámetro externo del cable: 4.5 mm

• Material de protección: PVC 60P negro

• Clasificación de inflamabilidad: UL 94 V-2

• Peso: 47 g

• Corriente máxima: 2 A

• Sección conductor: 4 x 0.20 mm² (24 AWG), trenzado

• Físicas y Mecánicas

• Diámetro externo: 4.5 mm

• Longitud total: 1000 mm (3.3 ft)

• Peso: 47 g

• Material: PVC 60P negro

• Inflamabilidad: UL 94 V-2

• Conectividad: 4 pines, paso 3 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura para baterías de respaldo en equipos de red
Característica 2	Conductores de 24 AWG para transmisión estable de energía
Característica 3	Longitud de 1 m (3.3 ft) para instalaciones compactas
Característica 4	Carcasa PVC con clasificación ignífuga UL 94 V-2
Característica 5	Protección contra sobrecorriente hasta 2 A
Característica 6	Compatibilidad con sistemas de alimentación DC de 30 V