



Cable de Alimentación Eléctrica / 110-240 VCA / 1.5 m (4.92 ft) / IEC 320C13 / NEMA 5-15P / Trifásico con Tierra

SKU: HIK-ACCORD Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

\$81.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de alimentación eléctrica trifásico con punto a tierra diseñado para conectar equipos electrónicos profesionales a la red eléctrica. Su conector IEC 320C13 garantiza compatibilidad con una amplia gama de dispositivos, incluyendo servidores, switches de red, sistemas de almacenamiento y equipos de videovigilancia. La toma NEMA 5-15P permite su uso directo en instalaciones con estándar eléctrico americano sin necesidad de adaptadores. El voltaje universal de 110-240 VCA elimina preocupaciones de compatibilidad en despliegues internacionales o entornos con fluctuaciones de suministro.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Conector IEC 320C13 universal para múltiples equiposToma NEMA 5-15P compatible con estándar americanoVoltaje de entrada universal 110-240 VCAJacket de 6.8 mm con alta resistencia mecánica y flexibilidadConfiguración trifásica con punto a tierra de seguridadLongitud de 1.5 metros (4.92 pies) para instalaciones domésticas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600;*>HIKACCORD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de Entrada</div><div style='font-weight: 600;*>110 - 240 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>1.5 m (4.92 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600;*>IEC 320C13</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro del Jacket</div><div style='font-weight: 600;*>6.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600;*>Trifásico con punto a tierra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pines</div><div style='font-weight: 600;*>3 pines</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Colores</div><div style='font-weight: 600;*>Exterior negro; interiores negro, blanco y verde</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector universal IEC 320C13 compatible con múltiples equipos
Característica 2	Toma NEMA 5-15P para estándar eléctrico americano
Característica 3	Voltaje universal 110-240 VCA para operación global
Característica 4	Jacket de 6.8 mm resistente a flexiones repetidas
Característica 5	Configuración trifásica con punto a tierra integrado
Característica 6	Longitud optimizada para instalaciones domésticas y oficinas