



Cable de Alimentación Eléctrica Con Bloqueo de Seguridad, de IEC C14 a IEC C13, 1.2 Metros de Largo, Color Negro, Paquete de 10 Piezas

SKU: LPCA12-X Marca: PANDUIT Categoría: Básicos

\$3,921.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de alimentación con sistema de doble bloqueo diseñado para conectar unidades de distribución de energía (PDU) con equipos de TI en racks y gabinetes de centros de datos. Los conectores con mecanismo de retención en ambos extremos eliminan las desconexiones accidentales causadas por vibraciones o contacto involuntario durante operaciones de mantenimiento. La construcción con calibre 17 AWG (1.0 mm²) permite una corriente máxima de 10A a 250V, adecuada para servidores, switches de red y equipos de almacenamiento. El jacket SJT/H05VV-F en PVC soporta temperaturas de operación hasta 105°C. Disponible en paquete de 10 piezas para facilitar la estandarización y gestión de inventario en despliegues de infraestructura.

Características Generales

- Tipo de conector: IEC60320 C13
- Tipo de enchufe: IEC60320 C14
- Longitud: 1.2 m (3.9 ft)
- Calibre: 17 AWG / 1.0 mm²
- Corriente máxima: 10A
- Voltaje: 250V
- Jacket: SJT / H05VV-F
- Material: PVC
- Temperatura: 105°C
- Color: Negro
- Certificaciones: UL, CE, EAC, VDE, TÜV
- Cantidad: Paquete de 10 piezas

Desempeño Eléctrico

- Corriente máxima: 10A
- Voltaje nominal: 250V
- Calibre conductor: 17 AWG (1.0 mm²)
- Temperatura máxima: 105°C

Construcción Física

- Longitud: 1.2 m (3.9 ft)
- Conector: IEC60320 C13
- Enchufe: IEC60320 C14
- Bloqueo: Doble mecanismo en ambos extremos
- Jacket: SJT / H05VV-F
- Material aislante: PVC
- Color: Negro

Certificaciones y Empaque

- Certificaciones: UL, CE, EAC, VDE, TÜV
- Contenido: 10 cables de alimentación con bloqueo de seguridad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble bloqueo en ambos extremos evita desconexiones por vibración
Característica 2	Conectores IEC C13/C14 estándar compatibles con PDU y equipos de rack
Característica 3	Calibre 17 AWG (1.0 mm²) soporta hasta 10A a 250V
Característica 4	Jacket SJT/H05VV-F en PVC resistente hasta 105°C
Característica 5	Certificado UL, CE, EAC, VDE y TÜV para despliegue global
Característica 6	Paquete de 10 unidades para estandarización de infraestructura