



Cable de Alimentación con Bloqueo de Seguridad / IEC C13 a C14 / 1.8 m (5.9 ft) / Certificado UL, CE, EAC

SKU: EP1314072X100 Marca: HOFFMAN Categoría: Básicos

\$300.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de alimentación eléctrica con sistema de bloqueo de seguridad dual en ambos extremos, diseñado para entornos de centro de datos y gabinetes de servidores donde la continuidad eléctrica es crítica. El conector IEC C14 se acopla de forma segura a cualquier PDU estándar, mientras que el conector IEC C13 con bloqueo universal se fija firmemente en la entrada de alimentación del equipo. Ambas conexiones requieren una acción deliberada sobre los botones de liberación para desconectar, eliminando riesgos de interrupciones por tirones o vibraciones. Cumple con normativas UL, CE y EAC para despliegue en infraestructuras corporativas internacionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bloqueo dual seguro en conectores IEC C13 y C14Conector C14 compatible con PDU estándar rackmount</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo de conector: IEC 60320 C13Tipo de enchufe: IEC 60320 C14Sistema de bloqueo: dual en ambos extremosMecanismo de liberación: botones deliberadosCompatibilidad PDU: estándar rackmount C14</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Longitud total: 1.8 m (5.9 ft)Longitud total (pies): 6Color: negro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Normas cumplidas: UL, CE, EACCantidad: 1 pieza</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo dual en ambos conectores que evita desconexiones accidentales en rack
Característica 2	Conector C14 compatible con cualquier PDU estándar de centro de datos
Característica 3	Botones de liberación deliberada en C13 y C14 para desconexión controlada
Característica 4	Retención mejorada del cable entre PDU y equipos críticos de TI
Característica 5	Cumplimiento UL, CE y EAC para instalaciones corporativas internacionales
Característica 6	Longitud de 1.8 m (5.9 ft) que permite organización flexible en gabinete