



Cable de Alimentación con Bloqueo Doble / IEC C13-C14 / 17 AWG / 10A / 1.2 m (3.9 ft) / Paquete 10 Piezas

SKU: PLD04BL Marca: PANDUIT Categoría: Medibles

\$4,384.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de alimentación con sistema de bloqueo doble diseñado para interconectar unidades de distribución de energía (PDU) con equipos de TI en gabinetes y racks de centros de datos. La configuración de bloqueo en ambos extremos (conectores IEC C13 y C14) elimina las desconexiones accidentales provocadas por vibraciones o contacto físico, garantizando continuidad operativa en entornos críticos. El calibre 17 AWG (1.0 mm²) permite una corriente máxima de 10A a 250V, adecuado para servidores, switches, almacenamiento y equipos de red. La chaqueta SJT/H05VV-F de PVC soporta temperaturas hasta 105°C. Disponible en paquete de 10 piezas para facilitar la estandarización y gestión de inventario en despliegues de infraestructura.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Corriente máxima: 10A<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Voltaje: 250V<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Calibre: 17 AWG / 1.0 mm²<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Temperatura máxima: 105°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Físico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Conector: IEC 60320 C13<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Enchufe: IEC 60320 C14<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Chaqueta: SJT / H05VV-F<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Material: PVC<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Color: Negro<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Bloqueo doble en ambos extremos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•UL<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•CE<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•EAC<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•VDE<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•TÜV<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Cantidad: 10 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo doble en ambos extremos contra desconexiones accidentales
Característica 2	Conectores IEC C13 y C14 estándar para compatibilidad universal
Característica 3	Calibre 17 AWG (1.0 mm²) soporta hasta 10A a 250V
Característica 4	Resistente a vibraciones en racks de centro de datos
Característica 5	Chaqueta SJT/H05VV-F con temperatura máxima de 105°C
Característica 6	Paquete de 10 piezas para estandarización de infraestructura