



Cable de Alimentación Eléctrica Con Bloqueo Doble de Seguridad, de IEC C14 a IEC C13, 6 ft. de Largo, Color Negro, Paquete de 10 Piezas

SKU: PLD06BL Marca: PANDUIT Categoría: Básicos

\$5,798.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de alimentación eléctrica con sistema de bloqueo doble en ambos extremos, diseñado para conectar unidades de distribución de energía (PDU) de rack con equipos de TI en centros de datos. Los conectores IEC 60320 C13 y C14 estándar garantizan compatibilidad universal con servidores, switches, almacenamiento y equipos de red. El mecanismo de bloqueo integrado en ambos extremos elimina las desconexiones accidentales causadas por vibraciones mecánicas o contacto involuntario durante operaciones de mantenimiento, reduciendo el riesgo de interrupciones de servicio críticas. El calibre 17 AWG (1.0 mm²) permite una corriente máxima de 10A a 250V, adecuado para la mayoría de equipos de rack de densidad estándar. Disponible en paquete de 10 piezas para estandarización de infraestructura.

Características Generales

- Tipo de conector: IEC 60320 C13 (hembra)
- Tipo de enchufe: IEC 60320 C14 (macho)
- Sistema de bloqueo doble en ambos extremos
- Resistencia a vibraciones y contacto accidental
- Calibre: 17 AWG / 1.0 mm²
- Corriente máxima: 10A
- Voltaje: 250V
- Longitud: 1.8 m (6 ft)
- Jacket: SJT / H05VV-F
- Material: PVC
- Temperatura máxima: 105°C
- Color: Negro

Certificaciones: UL, CE, EAC, VDE, TÜV

Paquete: 10 piezas

Desempeño Eléctrico

Calibre: 17 AWG (1.0 mm²)

Corriente máxima: 10A

Voltaje: 250V

Temperatura máxima: 105°C

Certificaciones: UL, CE, EAC, VDE, TÜV

Físicas y Construcción

Longitud: 1.8 m (6 ft)

Conector: IEC 60320 C13 (hembra)

Enchufe: IEC 60320 C14 (macho)

Jacket: SJT / H05VV-F

Material: PVC

Color: Negro

Contenido del Paquete: 10 cables de alimentación con bloqueo doble IEC C13-C14, 1.8 m (6 ft), color negro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo doble en ambos extremos previene desconexiones por vibración
Característica 2	Conectores IEC C13/C14 estándar para compatibilidad universal con equipos de rack
Característica 3	Calibre 17 AWG (1.0 mm²) soporta hasta 10A a 250V
Característica 4	Jacket SJT/H05VV-F con temperatura máxima de 105°C
Característica 5	Certificaciones UL, CE, EAC, VDE y TÜV para cumplimiento global
Característica 6	Longitud de 1.8 m (6 ft) optimizada para conexiones intra-rack