



Cable de Alimentación LED / Conector Plug & Play / 1 m (3.3 ft) / 10A / UL / Flexible para Canaletas

SKU: ELC1001PBUL Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$976.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de alimentación diseñado para luminarias LED de la serie EL900D, con conector especializado en un extremo que permite acoplamiento directo mediante clic mecánico, eliminando la necesidad de pelar, soldar o preparar conductores. El extremo opuesto dispone de puntas libres listas para conexión a fuentes de poder, reduciendo tiempos de instalación y eliminando errores de polaridad. Fabricado con conductor de cobre calificado para 10 A a 250 V, cuenta con certificación UL que asegura cumplimiento de normativas de seguridad eléctrica. Su construcción con material flexible facilita el tendido en canaletas estrechas y espacios confinados de gabinetes, racks y armarios de distribución. La longitud de 1 m (3.3 ft) está dimensionada para aplicaciones de cableado interno donde la proximidad entre luminaria y fuente de alimentación es controlada.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente nominal: 10 ATensión nominal: 250 VCertificación: ULConexión: Plug & play con conector especial para LEDExtremo opuesto: Puntas libres para conexión a fuente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 1 m (3.3 ft)Color: NegroMaterial: Cable flexible resistenteConductor: CobreAplicación: Canaletas estrechas y gabinetes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de alimentación ELC1001PBULConector especial para lámparas LED EL900DPuntas peladas listas para conexión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector especial que encaja con clic en luminarias LED sin herramientas
Característica 2	Puntas libres listas para conexión directa a fuente de poder
Característica 3	Certificación UL para cumplimiento de seguridad eléctrica
Característica 4	Cable flexible de cobre para instalación en canaletas estrechas
Característica 5	Diseño plug & play que elimina pelado, soldadura y riesgo de polaridad invertida
Característica 6	Longitud de 1 m (3.3 ft) optimizada para distribución en gabinetes