



Cable de Alimentación para DVR Móvil / Entrada 12-24V DC / Conector Aviación YL16-9 Macho / Longitud 1.5 m (4.9 ft) / Doble Aislamiento / Resistente a Vibraciones

SKU: XMRSOURCE Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$166.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de alimentación diseñado para integrarse con DVRs móviles de la serie XMR en aplicaciones de transporte y vehículos. Opera con voltaje de entrada de 12-24V DC mediante conector aviación YL16-9 macho que asegura conexión estable en condiciones de movimiento constante. Incorpora cableado diferenciado por función: líneas de potencia en calibración 16AWG con aislamiento UL1015 y línea de señal ACC en 18AWG con aislamiento UL1007. La construcción con doble aislamiento y resistencia a vibraciones y golpes garantiza continuidad eléctrica en entornos operativos severos. Longitud de 1.5 metros con tolerancias de fabricación graduadas según rango dimensional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: DVRs móviles serie XMR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 12-24V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector: YL16-9 aviación macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable potencia: UL1015 16AWG (rojo y negro)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable señal: UL1007 18AWG (amarillo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 1.5 m (4.9 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Voltaje de entrada: 12-24V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>DC IN- (Pin 6-7): Negro, 16AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>ACC (Pin 3): Amarillo, 18AWG<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tipo cable potencia: UL1015 16AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tipo cable señal: UL1007 18AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Conector: YL16-9 aviación macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Aislamiento: Doble capa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Resistencia: Vibraciones y golpes</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tolerancias de Fabricación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>0-6 mm: ±0.05<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>6-20 mm: ±0.10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>20-50 mm: ±0.15<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>50-100 mm: ±0.20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>100-150 mm: ±0.25<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>>150 mm: ±0.30</div></div><div style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cable de alimentación XMRSOURCE con etiqueta identificadora</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con conector aviación de fijación firme para entornos móviles
Característica 2	Doble aislamiento UL1015 16AWG y UL1007 18AWG para potencia y señal
Característica 3	Tapa desmontable para instalación de fusible externo según requerimiento
Característica 4	Tolerancias de fabricación graduadas según longitud de cable
Característica 5	Identificación por color de pines: rojo, negro y amarillo
Característica 6	Construcción reforzada contra vibraciones y golpes en transporte