



Cable de Alimentación Trifásico / 1.8 m (5.9 ft) / 120-240 VAC / Conector 3 Pines con Tierra / Cubierta Resistente a Intemperie / Diámetro 6.8 mm

SKU: PCC53 Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: Inyectores PoE

\$74.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de alimentación trifásico con tierra diseñado para inyectores PoE en infraestructuras de red inalámbrica profesional. Construcción con conductores de cobre puro que garantizan eficiencia en la transmisión eléctrica. Cubierta exterior resistente a UV que permite su despliegue en entornos internos y externos. Compatible con múltiples modelos de inyectores PoE de 24V y 56V, facilitando la estandarización de componentes en despliegues de equipos C5C, C5X y A5X. Conector de 3 pines con tierra que proporciona protección eléctrica conforme a normativas de seguridad industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación: alimentación eléctrica para equipos C5C/C5X/A5X<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo: cable de alimentación trifásico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada: 120-240 VAC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud: 1.8 metros (5.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conector: 3 pines con tierra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro del jacket: 6.8 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color: negro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conductor de cobre 100%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cubierta resistente a intemperie y UV<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conector RJ45 de alta calidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje de entrada: 120-240 VAC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conductor de cobre 100% para mejor transmisión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cable trifásico con tierra para seguridad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE24V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE56V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE-30G<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>N000000L034A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>EPA5006GR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE-24-12W-G<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE-24-12W</div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación para dispositivos PoE en redes inalámbricas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Uso en entornos internos y externos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre 100% para transmisión eléctrica óptima
Característica 2	Cubierta exterior resistente a UV para instalación exterior
Característica 3	Cable trifásico con tierra para protección eléctrica segura
Característica 4	Compatible con inyectores PoE24V, PoE56V y modelos derivados
Característica 5	Conector RJ45 de alta calidad para conexión estable
Característica 6	Longitud de 1.8 m para flexibilidad en instalaciones de rack

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 20:05