



SKU: RCCR-PWRC Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Accesorios Generales

Precios con IVA incluido

de alimentación diseñado para radios de locomotora serie RCCR en aplicaciones ferroviarias que demandan alta fiabilidad eléctrica y mecánica. Incorpora conector MS3108B18-45 en ángulo recto con 4 contactos hembra, facilitando la instalación en cabinas con espacio limitado. El conductor de 16 AWG con aislamiento Exane 1068A y clasificación de tensión a 600 V garantiza conductividad estable y resistencia a condiciones operativas severas. La longitud de 3.4 m (11.2 ft) permite ruteo del cableado sin extensiones adicionales, minimizando puntos de conexión intermedia. Los conductores rojo y negro codificados por polarización aseguran conexión correcta de +72 Vcc. Cumple normativas ferroviarias AAR RP-585/5-501, NFPA 130-2014, UL 1685 (FT4) e IEEE, validando su uso en infraestructura de transporte crítica.

Generales: Cable 16 AWG, tipo Exane 1068A. Longitud: 3.4 m (11.2 ft). Tensión nominal: 600 V. Conductores: rojo (+72 V) y negro (-72 V). Conector: MS3108B18-45. Aislamiento: Exane 1068A. Normativas: AAR RP-585/5-501, NFPA 130-2014, UL 1685 (FT4), IEEE.

Características: Compatible con radios serie RCCR. Conductores: rojo (+72 V) y negro (-72 V). Aislamiento: Exane 1068A. Normativas: AAR RP-585/5-501, NFPA 130-2014, UL 1685 (FT4), IEEE.

Conectores: MS3108B18-45, ángulo recto, 4 contactos hembra soldables.

Polarización: Rojo (+72 V), Negro (-72 V).

Físicas y Mecánicas: Longitud: 3.4 m (11.2 ft). Tensión nominal: 600 V. Conductores: rojo (+72 V) y negro (-72 V). Aislamiento: Exane 1068A. Normativas: AAR RP-585/5-501, NFPA 130-2014, UL 1685 (FT4), IEEE.

Condiciones de uso: Compatible con radios serie RCCR. Conductores: rojo (+72 V) y negro (-72 V). Aislamiento: Exane 1068A. Normativas: AAR RP-585/5-501, NFPA 130-2014, UL 1685 (FT4), IEEE.

Característica 1	Conector en ángulo recto para instalación en espacios reducidos de cabina
Característica 2	Cable 16 AWG con aislamiento Exane 1068A para alta durabilidad en entornos ferroviarios
Característica 3	Longitud de 3.4 m (11.2 ft) que reduce empalmes y puntos de falla
Característica 4	Polarización codificada en rojo y negro para conexión sin errores de +72 Vcc
Característica 5	Cumplimiento AAR, NFPA, UL e IEEE para operación en infraestructura crítica
Característica 6	Compatible con radios serie RCCR y estándares ferroviarios internacionales