



Cable de Alimentación para Radio Móvil / 4 Metros (13.1 ft) / Fusible 2A Integrado / Conector MX3.0 / AWG 20 / Termoretráctil y Abrazadera Incluidos

SKU: TE61A0600100 Marca: TELOX

\$522.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de alimentación diseñado para radios móviles en aplicaciones vehiculares. Integra conector MX3.0 pitch compatible con el modelo M5, eliminando la necesidad de adaptaciones. El conductor 2464#20 AWG con aislamiento PVC garantiza suministro estable en condiciones de vibración y temperatura variable propias del entorno automotriz. Incluye protección eléctrica mediante fusible de 2A con portafusible independiente, termoretráctil para sellado de empalmes y abrazadera para fijación estructurada. Longitud de 4 metros (13.1 ft) que permite ubicación flexible del equipo respecto a la fuente de energía del vehículo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector compatible con radio móvil Telo Systems M5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Longitud de cable optimizada para instalación fácil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Suministro de energía estable a dispositivos móviles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño compacto y fácil de manejar<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fusible de 2A integrado para protección eléctrica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Eléctricas y del Cable</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Cable: 2464#20 (21/0.16T5*2C, rojo y negro, ID: 1.5mm)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Longitud: 4 metros (13.1 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Conductor: 21 hilos de 0.16mm trenzados, 2 conductores</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Aislamiento: Compuesto de enchufe negro PVC</div><div style='padding: 6px 0;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Fusible: 2A con portafusible negro (2 unidades)</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conectores y Terminales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Conector: MX3.0 pitch, 1x2 carcasa plástica, color negro</div><div style='padding: 6px 0;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Terminales: MX terminal, color blanco (2 unidades)</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios y Contenido</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Termoretráctil: Tubo negro 6.0x30mm (1 unidad)</div><div style='padding: 6px 0;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Empaque: Cable de alimentación con accesorios integrados</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector MX3.0 pitch compatible con radio móvil M5 para conexión directa
Característica 2	Cable 4 metros (13.1 ft) optimizado para instalaciones en vehículos
Característica 3	Fusible 2A integrado con portafusible para protección contra sobrecorrientes
Característica 4	Terminales MX pre-crimpados para montaje sin herramientas especializadas
Característica 5	Termoretráctil y abrazadera PVC incluidos para acabado profesional
Característica 6	Cable 2464#20 AWG con aislamiento PVC para durabilidad en entornos móviles