



Cable de Alimentación para UPS / Trifásico 3 Pines con Tierra / 1.8 m (5.9 ft) / 120-240 VCA / 18 AWG / IEC 320C13 a NEMA 5-15P

SKU: LPUPSCABLE Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$2,201.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de alimentación trifásico diseñado para conectar sistemas UPS de hasta 3KVA a la red eléctrica. Integra conector IEC 320C13 para interfaz con el equipo de respaldo y receptáculo NEMA 5-15P para conexión estándar a tomacorriente. Soporta rango de voltaje universal 120-240 VCA, permitiendo despliegue en infraestructuras con diferentes estándares eléctricos sin requerir adaptadores. El calibre 18 AWG y jacket de 6.8 mm proporcionan durabilidad mecánica en entornos de centro de datos y cuartos de telecomunicaciones. Longitud de 1.8 metros facilita el cableado ordenado en racks sin exceso de slack.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable trifásico con 3 pines incluyendo conexión a tierraLongitud: 1.8 metros (5.9 pies)Voltaje operativo: 120-240 VCA universalCalibre de conductor: 18 AWGConector: IEC 320C13Receptáculo: NEMA 5-15PDiámetro de jacket: 6.8 mmColor: negro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Tipo: Trifásico, 3 pines con tierraTensión: 120-240 VCACalibre: 18 AWGDiámetro de jacket: 6.8 mmColor: negro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Conector: IEC 320C13Receptáculo: NEMA 5-15PConfiguración: 3 conductores con tierra de protección</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Longitud: 1.8 m (5.9 ft)Diseño: Profesional para sistemas UPS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión universal 120-240 VCA para cualquier región
Característica 2	Longitud de 1.8 m para instalación flexible en rack
Característica 3	Conector IEC 320C13 compatible con equipos de respaldo
Característica 4	Calibre 18 AWG para resistencia mecánica prolongada
Característica 5	Jacket de 6.8 mm con protección reforzada contra abrasión
Característica 6	Conexión a tierra integrada para protección de equipos críticos