



Cable de Alimentación SATA / 25 cm / 0.82 pies / Compatible con DVR Hikvision y EPCOM

SKU: 101-502-385 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$99.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>Este cable de alimentación SATA está diseñado específicamente para alimentar DVRs profesionales de las marcas Hikvision y EPCOM. Su conector SATA estándar garantiza una conexión eléctrica segura y estable, eliminando riesgos de fallos por contactos deficientes. Con una longitud de 25 cm (0.82 pies), permite una instalación ordenada y precisa en gabinetes de equipamiento compactos. Es compatible con múltiples series de equipos de videovigilancia, incluyendo los modelos DS-7200, DS-7300 y DS-8100, así como con los sistemas EV-40xx y EV-50xx. Fabricado con materiales de alta calidad, asegura un rendimiento óptimo y durabilidad en entornos de operación continua.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Conector SATA estándar para alimentación segura y confiableCompatible con series DS-7200, DS-7300 y DS-8100Funciona con sistemas EV-40xx y EV-50xxCable de alta calidad para rendimiento óptimoLongitud de 25 cm (0.82 pies) para instalación precisa</div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Alimentación SATA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>25 cm / 0.82 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>SATA estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad Hikvision</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>DS-7200HQHI-K, DS-7200HUHI-K, DS-7300HQHI-K, DS-8100HQHI-K, DS-8100HUHI-K</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelos Especificos Hikvision</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>DS-7200HQHI-K, DS-7200HUHI-K, DS-7300HUHI-K, DS-7300HQHI-K, DS-8100HQHI-K, DS-8100HUHI-K</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad EPCOM</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>EV-40xx Turbo, EV-50xx Turbo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calidad de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Alta calidad para rendimiento óptimo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Alimentación de DVRs profesionales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Equipos Compatibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;*>DS-7200HQHI-KDS-7200HUHI-KDS-7300HUHI-KDS-7300HQHI-KDS-8100HQHI-KDS-8100HUHI-KEV-40xx TurboEV-50xx Turbo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector SATA estándar para alimentación segura
Característica 2	Compatible con series DS-7200/7300/8100
Característica 3	Funciona con sistemas EV-40xx/50xx
Característica 4	Cable de alta calidad para rendimiento óptimo
Característica 5	Longitud de 25 cm para instalación precisa
Característica 6	Diseñado para DVRs profesionales