



Cable DAC Twin-axial / SFP+ a SFP+ 10G / 1 Metro (3.28 Pies) / Blindado 10GHz / Negro

SKU: PSF1PZA1MBL Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$2,566.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de cobre pasivos de conexión directa SFP+ 10Gig™ están diseñados para satisfacer las demandas de velocidades de procesamiento más rápidas, interconexión de servidores de bajo consumo y consolidación de E/S en centros de datos modernos. Al incorporar estos cables en la infraestructura física, las empresas logran rendimiento puerto a puerto de 10 Gigabit sin procesamiento ni conversión de señal adicional. Esta solución ofrece una interconexión de servidores de 10 Gb/s con latencia mínima y bajo requerimiento de potencia, ideal para conexiones directas a switches en arquitecturas top of rack.

Características principales

- Conexión directa SFP+ a SFP+ para enlaces 10 Gigabit Ethernet
- Arquitectura twin-axial blindada operando a 10 GHz
- Latencia reducida en interconexión de servidores y switches
- Cumplimiento de normativa de seguridad contra incendios

Especificaciones técnicas

Longitud	1 metro (3.28 pies)
Conectividad	SFP+ a SFP+
Conexión directa pasiva	
Velocidad de datos	10 Gb/s
Gigabit Ethernet	
Cableado intra-rack	
Impedancia característica	100 Ω ± 5%
Transmisión estable garantizada	
Operación a 10 GHz	
Rango de temperatura	0°C a 70°C
Operativo	
Seguridad contra incendios	IEC 60332-1
Cumplimiento normativo	
Color	Negro
Identificación visual en rack	
Tipo de procesamiento	Pasivo sin conversión
Sin electrónica activa integrada	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa puerto a puerto sin conversión de señal
Característica 2	Baja latencia para interconexión de servidores
Característica 3	Bajo consumo energético en topologías top of rack
Característica 4	Transmisión estable con impedancia controlada
Característica 5	Operación confiable de 0 a 70°C
Característica 6	Cumplimiento de seguridad contra incendios IEC 60332-1