



Cable DAC Twin-axial / SFP+ a SFP+ 10G / 3 m (9.84 ft) / Cobre pasivo / Negro

SKU: PSF1PZA3MBL Marca: PANDUIT Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,887.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de cobre pasivo de conexión directa (DAC) twin-axial para interconexión de alta velocidad entre servidores y switches en entornos de centro de datos. Diseñado para implementaciones de consolidación de E/S que demandan velocidades de procesamiento superiores, este cable SFP+ 10Gig™ permite rendimiento puerto a puerto de 10 Gigabit sin procesamiento ni conversión de señal adicional. Su construcción optimizada reduce la latencia y el consumo energético en topologías top of rack, eliminando la necesidad de transceptores ópticos separados. La arquitectura twin-axial con doble par blindado garantiza integridad de señal en distancias cortas de rack.

Características principales

- Rendimiento puerto a puerto sin conversión de señal**
- Construcción twin-axial con doble par blindado**
- Bajo consumo energético para topologías top of rack**
- Cumplimiento IEC 60332, 60333 y 60324**
- Operación estable de 0 a 70°C**

Especificaciones técnicas

Tipo de cable: DAC (Direct Attach Copper) pasivo

Conectores: SFP+ a SFP+

Velocidad de datos: 10 Gbps (10Gig)

Longitud: 3 m (9.84 ft)

Color: Negro

Impedancia característica: 100 ± 5 Ω

Rango de temperatura: 0 a 70°C

Cumplimiento de flamabilidad: IEC 60332, IEC 60333, IEC 60324

Aplicación típica: Interconexión servidor-switch en topologías top of rack

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión servidor a switch de baja latencia
Característica 2	Rendimiento puerto a puerto sin conversión de señal
Característica 3	Construcción twin-axial con doble par blindado
Característica 4	Bajo consumo energético para topologías top of rack
Característica 5	Cumplimiento IEC 60332, 60333 y 60324
Característica 6	Operación estable de 0 a 70°C