



Cable para Bocina / 2x18 AWG / Bobina 152 m (500 ft) / Conductor de Cobre / Blanco

SKU: PRO-AUDIO Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$1,753.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de audio profesional está diseñado para garantizar una transmisión de señal precisa y estable en sistemas de sonido, intercomunicación y control de automatización. Su construcción con doble conductor de cobre calibre 18 AWG y cubierta flexible facilita su despliegue en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. La presentación en bobina de 152 metros permite cubrir largas distancias sin necesidad de empalmes intermedios, reduciendo puntos de falla. Además, su clasificación FRNC (flame retardant non corrosive) y su certificación ISO 9001:2000 aseguran un desempeño confiable y seguro en diversos entornos operativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Calibre 18 AWG para transmisión de audio precisaConductor bifilar de cobre de alta conductividadCubierta flexible que facilita la instalaciónRango térmico operativo de -20 °C a 60 °CApto para bocinas, micrófonos, interfonos y sistemas de automatizaciónEstándar FRNC (flame retardant non corrosive) y certificación ISO 9001:2000Presentación en bobina de 152 m (500 ft)Color blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Configuración: 2 conductores (1 par)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material del conductor: Cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Calibre: 18 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aplicaciones: Bocinas, micrófonos, interfonos, control de automatización, cableado de interfaces y bases para micrófonos</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diámetro exterior: 5.0 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura de operación: -20 °C a 60 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Flexibilidad: Cable flexible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Estándar: FRNC (Flame Retardant Non Corrosive)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Clasificación: CM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Certificación: ISO 9001:2000</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Contenido: Bobina de 152 m (500 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de audio precisa con calibre 18
Característica 2	Instalación flexible y rápida en cualquier entorno
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 60°C
Característica 4	Doble conductor de cobre para señal estable
Característica 5	Certificación ISO 9001:2000 y estándar FRNC
Característica 6	Ideal para bocinas, micrófonos e intercomunicadores