



Cable para Bocina / 2x18 AWG / Blindado / 152 m (500 ft) / FRNC / -20°C a 60°C

SKU: PRO-AUDIO-S Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$2,045.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable blindado de 2 conductores calibre 18 diseñado para aplicaciones profesionales de audio y automatización. Su construcción en cobre blindado garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas, asegurando la integridad de la señal en instalaciones de micrófonos, interfonos y sistemas de control. El recubrimiento FRNC (flame retardant non corrosive) ofrece resistencia al fuego sin generar gases corrosivos, cumpliendo con los requerimientos de instalaciones en espacios comerciales e industriales. Con un diámetro exterior de 5.0 mm, facilita su paso en canaletas y ductos. La presentación en bobina de 152 metros permite despliegues extensos sin necesidad de empalmes intermedios, optimizando tiempos de instalación y reduciendo puntos de falla.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable para bocina de 2 conductores calibre 18 AWGConductor: cobre blindadoDiámetro exterior: 5.0 mmTemperatura de operación: -20°C a 60°CClasificación FRNC: flame retardant non corrosiveClasificación CMLongitud: 152 m (500 ft) por bobinaCumple con estándar ISO 9001:2000</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 18 AWGConductores: 2Blindaje: cobre blindadoTemperatura operativa: -20°C a 60°CClasificación: FRNC / CM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: cable (1 par)Conductor: cobre blindadoDiámetro exterior: 5.0 mmEstándar: ISO 9001:2000</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bobina de cable para bocina 2x18 AWG blindadoLongitud: 152 m (500 ft)Color: blanco</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje superior para protección contra interferencias
Característica 2	Diámetro compacto de 5.0 mm para instalación sencilla
Característica 3	Rango térmico -20°C a 60°C para entornos exigentes
Característica 4	Certificación ISO 9001:2000 para calidad verificada
Característica 5	Material FRNC retardante y no corrosivo
Característica 6	Bobina de 152 m para proyectos de gran escala