



Cable de Audio y Control / 16AWG 2 Conductores / 152m (500 pies) / Cobre / Direct Burial / Exterior / -20°C a 75°C / 300V / UL13

SKU: EP-1602-EXT/500 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Cableado para Bocina

\$3,152.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Cable profesional de alta fidelidad diseñado para aplicaciones de audio, control de acceso y automatización. Construido con conductores de cobre calibre 16 que garantizan transmisión de señal óptima con mínima pérdida. Su diseño direct burial permite instalación enterrada en exteriores sin necesidad de conduit adicional. Incluye cinta protectora rip cord que facilita el desforre durante la instalación. Operación confiable en temperaturas de -20°C a 75°C. Cumple con estándar UL13 para uso en sistemas profesionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Conductor de cobre calibre 16 para alta calidad de transmisiónDiseño direct burial para uso en exteriores y enterradoTemperatura de operación de -20°C a 75°CDiámetro exterior de 6.8 mmVoltaje máximo de operación de 300VCinta protectora rip cord para fácil instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable (1 par)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre 100%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>16 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 (Rojo y Negro)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>152 m (500 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Diámetro Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>6.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-20°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Voltaje Máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>300V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Color Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Direct Burial / Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UL13</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Accesorio</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cinta protectora rip cord</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 12px;*>Control de accesoAutomatizaciónCableado enterrado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre calibre 16 para transmisión de alta fidelidad
Característica 2	Diseño direct burial para instalación subterránea exterior
Característica 3	Rango operativo -20°C a 75°C para climas extremos
Característica 4	Rip cord integrado para desforre rápido y seguro
Característica 5	Apto para audio, control de acceso y automatización
Característica 6	Cumple estándar UL13 para aplicaciones profesionales