



Cable de Carga USB-C a C / 240W / GaN / 1.5 m (4.92 ft) / Transferencia 480 Mbps / Silicona Anti-Enredos / Aluminio Anodizado

SKU: AK-PAC6S-P-1.5M Marca: EZVIZ Categoría: Cables USB y Cargadores

\$124.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable de carga USB-C a USB-C está diseñado para usuarios profesionales que requieren carga de alta potencia y transferencia de datos confiable en entornos de trabajo intensivo. Con tecnología GaN (Nitruro de Galio), permite carga rápida de hasta 240 W con eficiencia energética superior y reducción de calor respecto a soluciones convencionales. Su construcción en silicona no tóxica anti-enredos facilita el manejo diario y resiste manchas, mientras que los conectores de aluminio anodizado garantizan durabilidad mecánica certificada en 28,000 dobleces y 10,000 ciclos de conexión. Ofrece transferencia de datos a 480 Mbps bajo especificación USB 2.0, integrando carga y comunicación en un solo accesorio de 1.5 m (4.92 ft).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga rápida: hasta 240 W (versión de alta potencia); versión alternativa de 60 W para dispositivos estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología GaN (Nitruro de Galio) para máxima eficiencia energética y menor generación de calor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transferencia de datos: 480 Mbps (USB 2.0)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: silicona no tóxica anti-enredos, resistente a manchas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores: aluminio anodizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Durabilidad certificada: 28,000 dobleces y 10,000 ciclos de conexión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 1.5 m (4.92 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector tipo: USB-C a USB-C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Potencia de carga: hasta 240 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Versión alternativa: 60 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tecnología de carga: GaN (Nitruro de Galio)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Velocidad de transferencia: 480 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Estándar de datos: USB 2.0</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Longitud del cable: 1.5 m (4.92 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material del recubrimiento: silicona no tóxica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Propiedades del material: anti-enredos, resistente a manchas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material de conectores: aluminio anodizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Durabilidad mecánica: 28,000 dobleces certificados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Durabilidad de conexión: 10,000 ciclos de inserción<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo de conector: USB-C a USB-C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Cable de carga USB-C a USB-C</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida de 240 W para equipos de alta potencia
Característica 2	Tecnología GaN para mayor eficiencia y menor generación de calor
Característica 3	Silicona anti-enredos resistente a manchas y uso intensivo
Característica 4	Conectores de aluminio anodizado con 10,000 ciclos de conexión
Característica 5	Durabilidad certificada de 28,000 dobleces para entornos exigentes
Característica 6	Transferencia de datos a 480 Mbps compatible USB 2.0