



Cable de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 4 AWG 19 Hilos Color Verde (50 metros)

SKU: SLY-287-GRN/50 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$5,983.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*> Conductor de cobre suave cableado con aislamiento de PVC autoextinguible. VENTA EN BOBINAS DE 50 METROS </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 4 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de Hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px;*>Área de Conductor: 21.2 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de Conductor: 8.89 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor del Aislamiento: 1.52 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Exterior: 8.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso por Metro: 0.248 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Color de Recubrimiento: Verde <li style='margin-top: 15px; font-size: 13px; color: inherit;*>Datos aproximados, sujetos a tolerancias de manufactura. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma: NMX-J-010-ANCE </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Temperatura de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>En lugares secos 90° C <li style='margin-bottom: 5px;*>En lugares Mojados 75° C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Indiana THW-LS deslizable se instala con mayor facilidad en el ducto, reduciendo el tiempo de cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>En lugares secos 90° C <li style='margin-bottom: 5px;*>En lugares Mojados 75° C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductores THW-LS de alta seguridad, fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en ducto, conduit o charolas <li style='margin-bottom: 5px;*>Sus excelentes propiedades autoextinguibles lo hacen ideal para instalación en construcciones de vivienda y pequeños comercios <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para integración de Tierras Físicas </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible que retarda propagación de fuego
Característica 3	19 hilos flexibles que facilitan maniobrabilidad en instalaciones
Característica 4	Diseño verde estandarizado para identificación de línea de tierra física
Característica 5	Deslizamiento optimizado para cableado rápido en ductos y charolas
Característica 6	Operación continua hasta 90°C en ambientes secos y 75°C en húmedos