



Cable de Comunicación RJ45-RJ45 / 150V DC / Conectores Blindados / 1 m (3.3 ft) / Industrial

SKU: CCRJ45RJ45150V1.0 Marca: EPEVER Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$73.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de comunicación RJ45-RJ45 diseñado para establecer enlace de datos entre inversores híbridos de la serie ELD/EHD y baterías de litio EPEVER. Garantiza transmisión de señal de control estable en sistemas de almacenamiento de energía, permitiendo la sincronización de parámetros de carga, estado de carga (SOC) y protecciones del paquete de baterías. Su construcción con aislamiento para 150 V DC y conectores blindados asegura inmunidad a interferencias electromagnéticas en entornos con conmutación de potencia. Longitud de 1 m (3.3 ft) optimizada para instalaciones en gabinetes eléctricos sin exceso de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de comunicación con conectores RJ45 en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión de datos segura y confiable entre inversor y batería<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño duradero para entornos industriales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento eléctrico para sistemas de hasta 150 V DC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 1 m (3.3 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de señal: Comunicación de datos digital<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje máximo de aislamiento: 150 V DC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad: RJ45-RJ45 (ambos extremos)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 1 m (3.3 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción: Diseño duradero para entornos industriales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores: RJ45 blindados</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Inversores compatibles: EPEVER ELD, EPEVER EHD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Baterías compatibles: LFP100EP51.2V2, LFP100EP51.2V3, LFP100EP128V2, LFP200EP128V2</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1x Cable de comunicación RJ45-RJ45 CCRJ45RJ45150V1.0</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos segura entre controladores y baterías
Característica 2	Conectores RJ45 en ambos extremos para conexión directa
Característica 3	Compatible con controladores IT-G3, TEP y TIS
Característica 4	Diseño duradero para operación en entornos industriales
Característica 5	Soporte para baterías de litio LFP100EP y LFP200EP
Característica 6	Elimina configuración manual al sincronizar parámetros automáticamente