



Cable de Comunicación / USB a RS232 / Conectores RJ11 y USB Estándar / Para Monitoreo de Baterías

SKU: CCUSBARJ11100V1.0 Marca: EPEVER Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$73.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de comunicación USB-RS232 diseñado para la interfaz directa entre equipos de monitoreo y baterías EPEVER. Facilita la conexión de sistemas de almacenamiento de energía a computadoras mediante conversión de señal USB a RS232, permitiendo la lectura de parámetros operativos, diagnóstico de estado de carga y configuración de parámetros de gestión energética. Incorpora conector RJ11 para enlace con el banco de baterías y conector USB estándar tipo A para puerto de PC, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales. Su diseño plug-and-play reduce tiempos de despliegue en instalaciones de energía solar, respaldo UPS y sistemas de almacenamiento residencial o industrial.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz de comunicación: USB a RS232Compatible con baterías EPEVERConector RJ11 para conexión a bateríasConector USB estándar para conexión a PCInstalación simplificada sin adaptadores adicionales</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolo: RS232 sobre USBConector batería: RJ11Conector host: USB estándar tipo AAplicación: Monitoreo y diagnóstico de baterías</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de comunicación USB-RS232 con conectores RJ11 y USB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión directa USB a RS232 para monitoreo remoto
Característica 2	Conector RJ11 para enlace estable con baterías
Característica 3	USB estándar para compatibilidad universal con PCs
Característica 4	Elimina necesidad de adaptadores adicionales
Característica 5	Instalación plug-and-play sin configuración compleja
Característica 6	Diagnóstico y gestión de estado de baterías en tiempo real