



Cable de Comunicación / USB a RS485 / Para Controladores de Batería / Diseño Compacto / Conector Universal

SKU: RESRS485USB Marca: EPCOM POWER LINE BY RITAR Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$328.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de comunicación USB a RS485 diseñado para establecer conexión directa entre equipos de cómputo y controladores de batería de las series RLB y RES. Permite la monitorización, configuración de parámetros y diagnóstico remoto de sistemas de respaldo de energía. La interfaz USB-RS485 garantiza una transmisión de datos estable en entornos de centro de datos, telecomunicaciones y aplicaciones industriales. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios restringidos de rack y gabinetes de control.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz de comunicación USB a RS485<li style='margin-bottom: 8px;'>Simplicidad en instalación y configuración<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector universal para diversos dispositivos<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto y ergonómico<li style='margin-bottom: 8px;'>Transmisión de datos segura y confiable<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con múltiples controladores RLBRES</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: USB a RS485<li style='margin-bottom: 6px;'>Transmisión de datos: Segura y confiable<li style='margin-bottom: 6px;'>Comunicación: Eficiente para monitorización y configuración</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño: Compacto y ergonómico<li style='margin-bottom: 6px;'>Conector: Universal para diversos dispositivos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Controladores RLB: RLB10048MAX<li style='margin-bottom: 6px;'>Controladores RES: RES20010K, RES1005K<li style='margin-bottom: 6px;'>Serie: RLBRES</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz USB-RS485 para comunicación eficiente con controladores
Característica 2	Instalación y configuración simplificada sin herramientas especializadas
Característica 3	Conector universal compatible con diversos dispositivos de gestión energética
Característica 4	Transmisión de datos segura y confiable en entornos industriales
Característica 5	Compatibilidad con controladores RLBRES de series RLB y RES
Característica 6	Diseño compacto y ergonómico para espacios reducidos de rack