



Cable de Comunicación USB-RS485 / USB 2.0 a RJ45 / Protocolo RS232 / 3 m (9.8 ft) / Uso Industrial

SKU: RS23248100R    Marca: PYTES    Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$691.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Cable de comunicación USB-RS485 diseñado para establecer conexión directa entre equipos de cómputo y controladores de baterías de litio ferrofosfato (LFP). Integra interfaz USB 2.0 tipo A macho con terminal RJ45 mediante protocolo RS232, facilitando la monitorización, configuración y diagnóstico de sistemas de almacenamiento de energía. Su construcción de alta resistencia permite operación continua en entornos industriales. Longitud de 3 metros que proporciona alcance suficiente para instalaciones en gabinetes de control y salas de baterías.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Interfaz USB-RS485 para comunicación eficiente</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Compatible con controladores series V5</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Cable de alta resistencia para uso industrial</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Conector USB 2.0 y RJ45 estándar</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Protocolo RS232 para transmisión confiable</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Longitud de 3 metros (9.8 pies)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Sistema operativo compatible: Windows / macOS / Linux</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Conector universal para múltiples dispositivos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Conector USB: USB 2.0 tipo A macho</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Estándar USB: USB 2.0</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Compatibilidad USB: USB 1.1</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Conector RJ45: Estándar RJ45</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Protocolo: RS232</li><li style='padding: 6px 0;\*>Longitud: 3 m (9.8 ft)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Asignación de Pines RJ45</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Pin 1: CTS - Clear to Send (blanco)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Pin 2: DSR - Data Send Ready (naranja)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Pin 3: RXD - Receive Data (blanco)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Pin 4: GND - Signal Ground</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Compatibilidad y Ambiente</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Sistemas operativos: Windows / macOS / Linux</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Controladores compatibles: Series V5</li><li style='padding: 6px 0;\*>Uso: Industrial de alta resistencia</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Comunicación directa entre PC y baterías LFP sin adaptadores adicionales |
| Característica 2 | Compatibilidad multiplataforma con Windows, macOS y Linux                |
| Característica 3 | Conector USB 2.0 tipo A macho con retrocompatibilidad USB 1.1            |
| Característica 4 | Asignación de pines CTS, DSR, RXD y GND para transmisión estructurada    |
| Característica 5 | Diseño reforzado para condiciones de instalación industrial              |
| Característica 6 | Longitud de 3 m para flexibilidad en gabinetes y racks de baterías       |