



Cable Convertidor USB a RS-485 / 1.5 m (4.9 ft) / Monitoreo y Configuración / Controladores Solares EPEVER

SKU: CC-USB-485-150U Marca: EPEVER Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$95.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable convertidor USB a RS-485 diseñado para establecer comunicación entre controladores solares EPEVER de las series LS, VS, Tracer y Xtra con equipos de cómputo. Permite realizar monitoreo en tiempo real, actualización de firmware y ajuste de parámetros de operación mediante software especializado. La interfaz garantiza transmisión de datos estable en entornos de instalación solar. El conector robusto minimiza riesgos de desconexión accidental. Longitud de 1.5 metros que facilita el posicionamiento del equipo de configuración respecto al controlador montado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interfaz USB a RS-485 para monitoreo de controladores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Permite actualización de firmware y configuración de parámetros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector robusto para conexiones seguras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transmisión de datos estable y rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación fácil y rápida en sistemas solares<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de cable: 1.5 metros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Convertidor USB a RS-485<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Monitoreo y configuración vía software<li style='padding: 6px 0;'>Transmisión: Estable y rápida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: USB y RS-485<li style='padding: 6px 0;'>Conector: Robusto para conexiones seguras</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Series LS-xxxx-B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Series VS-xxxx-BN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Series Tracer-xxxx-BN / Tracer-xxxx-AN<li style='padding: 6px 0;'>Series Xtra-xxxx-N</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz USB a RS-485 para monitoreo remoto de controladores solares
Característica 2	Permite actualización de firmware y configuración de parámetros
Característica 3	Compatibilidad con series LS, VS, Tracer y Xtra de EPEVER
Característica 4	Conector robusto que asegura conexiones estables en entornos difíciles
Característica 5	Transmisión de datos estable para diagnóstico en tiempo real
Característica 6	Instalación plug-and-play sin configuración compleja en sistemas solares