



## Cable de Comunicación VE.Direct / 10 m (32.8 ft) / Controladores Victron y Cerbo GX / Aislante Resistente a Altas Temperaturas / Diseño Flexible

SKU: CBLVEDIRECT10    Marca: VICTRON ENERGY    Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$432.55

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de comunicación VE.Direct a VE.Direct diseñado para interconectar controladores de carga, inversores y monitoreo de sistemas de energía Victron. Permite la transmisión bidireccional de datos de estado operativo, configuración y diagnóstico entre dispositivos compatibles con protocolo VE.Direct. Su construcción con aislante resistente a altas temperaturas garantiza desempeño continuo en entornos de instalación solar y de almacenamiento de energía. La longitud de 10 metros facilita el posicionamiento de equipos de monitoreo como el Cerbo GX o Ekrano sin requerir extensores adicionales. El diseño flexible reduce el esfuerzo de instalación en gabinetes y canalizaciones con curvas pronunciadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo de comunicación: VE.Direct a VE.Direct</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud del cable: 10 m (32.8 ft)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Controladores de carga Victron, Cerbo GX, Ekrano</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector: VE.Direct robusto con bloqueo positivo</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material aislante: Resistente a altas temperaturas</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Flexible para instalación en espacios confinados</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protocolo: VE.Direct bidireccional</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Transmisión: Datos de estado, configuración y diagnóstico</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Estabilidad: Conector con bloqueo mecánico</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 10 m (32.8 ft)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Material aislante: Resistente a altas temperaturas</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Flexibilidad: Alta para curvas pronunciadas</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Conector: VE.Direct con retención robusta</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1x Cable de comunicación VE.Direct a VE.Direct</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 10 metros</li></ul></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión de datos estable entre dispositivos VE.Direct            |
| Característica 2 | Conector robusto que minimiza fallos de comunicación                 |
| Característica 3 | Longitud de 10 m para instalaciones profesionales de energía         |
| Característica 4 | Material aislante que soporta condiciones térmicas exigentes         |
| Característica 5 | Flexibilidad que facilita el cableado en espacios reducidos          |
| Característica 6 | Compatibilidad con Cerbo GX, Ekrano y controladores de carga Victron |