



Cable de Comunicación VE.Direct / 5 m (16.4 ft) / Controladores Victron y Dispositivos GX / Conector Robusto / Aislante Resistente a Altas Temperaturas

SKU: CBLVEDIRECT5 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$404.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de comunicación VE.Direct a VE.Direct diseñado para interconectar controladores de carga, inversores y dispositivos de supervisión GX en sistemas de energía Victron. Permite el monitoreo centralizado y la configuración remota de equipos distribuidos en instalaciones solares, marinas y de respaldo de energía. La longitud de 5 metros elimina la necesidad de extensiones adicionales en despliegues típicos de gabinete, mientras que el conector robusto garantiza continuidad de señal en entornos con vibración mecánica o fluctuaciones térmicas. El material aislante soporta temperaturas elevadas asociadas a operación continua de equipos de potencia.

Características Generales

- Protocolo de comunicación: VE.Direct a VE.Direct
- Compatibilidad: Controladores Victron, dispositivos GX (Cerbo GX, Ekrano)
- Conector: VE.Direct robusto con transmisión estable de datos
- Material aislante: Resistente a altas temperaturas
- Aplicaciones: Sistemas solares, marinas, respaldo de energía

Desempeño

Protocolo: VE.Direct a VE.Direct

Transmisión: Datos segura y confiable

Interferencias: Conector blindado contra EMI

Longitud: 5 m (16.4 ft)

Aislante: Resistente a altas temperaturas

Flexibilidad: Diseño para manejo e instalación

Conector: VE.Direct robusto

Contenido del Paquete

- 1x Cable de comunicación VE.Direct a VE.Direct de 5 m

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos estable entre equipos Victron en topologías distribuidas
Característica 2	Compatibilidad nativa con controladores MPPT, inversores y paneles GX
Característica 3	Aislante térmico para operación continua en entornos de alta demanda
Característica 4	Flexibilidad mecánica que facilita el cableado en gabinetes y racks
Característica 5	Conector blindado que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 6	Longitud de 5 m que reduce necesidad de empalmes en instalaciones profesionales