



Cable Wiegand / Multicolor / Sin Tornillería / Diseño Flexible / Control de Acceso

SKU: 101518246 Marca: HIKVISION

\$42.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de comunicación Wiegand diseñado para integración directa con el lector de control de acceso DS-K1T502DBFWX-C. Su construcción multicolor permite identificación inmediata de cada conductor durante instalación y mantenimiento, reduciendo errores de cableado en campo. El diseño flexible facilita el rutado en gabinetes, mamparas y espacios con curvas de radio reducido. La conexión estable sin tornillería agiliza el montaje y minimiza puntos de falla mecánica. Orientado a proyectos de control de acceso donde la confiabilidad de la señal Wiegand y los tiempos de instalación son variables críticas de operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable Wiegand para sistemas de control de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conductores multicolor para identificación de funciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad verificada con lector DS-K1T502DBFWX-C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño flexible para manejo en instalaciones compactas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Contacto estable para transmisión de señales confiables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación sin tornillería, conexión directa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de cable: Wiegand</p><p style='margin: 6px 0;'>Identificación: Multicolor</p><p style='margin: 6px 0;'>Compatibilidad: DS-K1T502DBFWX-C</p><p style='margin: 6px 0;'>Mecanismo de fijación: Sin tornillería</p><p style='margin: 6px 0;'>Propiedades mecánicas: Flexible</p><p style='margin: 6px 0;'>Calidad de señal: Contacto estable</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Sistema: Control de acceso</p><p style='margin: 6px 0;'>Protocolo: Wiegand</p><p style='margin: 6px 0;'>Entorno: Instalaciones profesionales de seguridad</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>• Cable de comunicación Wiegand multicolor</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida por codificación de colores
Característica 2	Compatibilidad directa con lector DS-K1T502DBFWX-C
Característica 3	Instalación por conexión directa sin herramientas
Característica 4	Flexibilidad para rutado en espacios reducidos
Característica 5	Contacto estable que asegura transmisión de datos continua
Característica 6	Cableado dedicado para sistemas de control de acceso