



Cable de Conexión de Motor / 1.8 m (5.9 ft) / 4 Conductores / Calibre 0.75 mm² / Doble Blindaje / Uso Interior y Exterior / Barreras Serie 620/640

SKU: 7514075 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$827.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de conexión de motor diseñado para integrarse con barreras de acceso vehicular de las series 620 y 640. Cuenta con una longitud de 1.8 metros que facilita instalaciones flexibles en diversas configuraciones de control de acceso. Incorpora aislamiento doble que permite su operación tanto en ambientes interiores como exteriores, garantizando protección contra condiciones ambientales variables. El doble blindaje minimiza la susceptibilidad a interferencias electromagnéticas, preservando la integridad de la señal entre el motor y la unidad de control. Los cuatro conductores de calibre 0.75 mm² ofrecen capacidad de transmisión adecuada para la alimentación y señalización del sistema de barrera.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 1.8 metros para instalaciones flexibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con barreras serie 620 y 640<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conector de alta durabilidad para conexiones seguras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aislamiento doble para uso interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Doble blindaje para reducir interferencias electromagnéticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conforme a normas CE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Tipo de cable: Conexión de motor<li style='padding: 5px 0;*>• Longitud: 1.8 m<li style='padding: 5px 0;*>• Calibre: 0.75 mm²<li style='padding: 5px 0;*>• Número de conductores: 4<li style='padding: 5px 0;*>• Doble blindaje contra interferencias</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Material: Aislamiento doble<li style='padding: 5px 0;*>• Uso: Interior y exterior<li style='padding: 5px 0;*>• Conector: Estándar para barreras 620/640<li style='padding: 5px 0;*>• Certificación: Conforme a normas CE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Instalaciones residenciales<li style='padding: 5px 0;*>• Control de acceso vehicular<li style='padding: 5px 0;*>• Estacionamientos controlados<li style='padding: 5px 0;*>• Edificios comerciales<li style='padding: 5px 0;*>• Barreras serie 620<li style='padding: 5px 0;*>• Barreras serie 640</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalaciones flexibles con 1.8 m de longitud
Característica 2	Conector de alta durabilidad para conexiones seguras
Característica 3	Aislamiento doble para operación en exteriores
Característica 4	Doble blindaje que reduce interferencias electromagnéticas
Característica 5	4 conductores de 0.75 mm² para transmisión confiable
Característica 6	Compatible con barreras de acceso vehicular serie 620 y 640