



Cable DAC SFP+ / 10 Gbps / 1 Gbps / 3 m (9.8 ft) / Conectores Integrados / Full Duplex

SKU: UACC-DAC-SFP10-3M Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$752.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de conexión directa DAC (Direct Attach Copper) con conectores SFP+ integrados en ambos extremos, diseñado para establecer enlaces de alta velocidad entre switches, routers y dispositivos de red compatibles con puertos SFP+. Soporta velocidades de 10 Gbps con retrocompatibilidad a 1 Gbps, permitiendo una migración gradual de infraestructura sin reemplazo inmediato de cableado. La arquitectura de cobre pasivo garantiza transmisión full duplex con latencia mínima y consumo energético significativamente inferior al de soluciones basadas en transceptores ópticos. Su longitud de 3 metros lo posiciona como solución óptima para interconexiones en rack o entre equipos adyacentes en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. La eliminación de transceptores independientes reduce puntos de fallo, simplifica el inventario de repuestos y acelera los tiempos de despliegue en entornos UniFi y redes 10G estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Cable DAC (Direct Attach Copper) pasivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores: SFP+ integrados en ambos extremos (sin transceptores adicionales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidades soportadas: 10 Gbps / 1 Gbps (auto-negociación)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de transmisión: Full duplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Switches UniFi y dispositivos con puertos SFP+ estándar<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ventajas operativas: Baja latencia, consumo energético optimizado, reducción de puntos de fallo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad máxima: 10 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retrocompatibilidad: 1 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo: Full duplex<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Latencia: Baja (arquitectura pasiva)<li style='padding: 6px 0;'>Pérdida de señal: Nula (conexión directa)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: SFP+ (integrados, fijos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cable: Cobre pasivo (DAC)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transceptores requeridos: Ninguno<li style='padding: 6px 0;'>Consumo energético: Optimizado (vs óptico)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × Cable DAC SFP+ de 3 metros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores SFP+ integrados (2 unidades)<li style='padding: 6px 0;'>Sin transceptores adicionales incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa sin transceptores adicionales
Característica 2	Compatibilidad dual 10/1 Gbps para migración gradual
Característica 3	Baja latencia optimizada para enlaces switch-to-switch
Característica 4	Consumo energético reducido vs soluciones ópticas
Característica 5	Diseñado para switches UniFi y redes 10G
Característica 6	Transmisión full duplex sin degradación de señal