



Cable de Conexión Directa SFP+ / 10 Gbps / Twinax / 3 m (9.8 ft) / 15 mW / Sin Buffers

SKU: AT-SP10TW3 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,067.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de conexión directa SFP+ con tecnología Twinax para enlaces de corta distancia a 10 Gbps. Diseñado para aplicaciones de stacking y conectividad directa entre switches, servidores y dispositivos de red con puertos SFP+. Su arquitectura sin buffers ni amplificadores reduce el consumo energético y la latencia, mientras que el diseño de latch retráctil y cable trenzado 360° facilita la instalación en entornos de rack de alta densidad. Incluye detección de presencia mediante EEPROM y entradas/salidas AC-acopladas para operación estable en centros de datos y redes empresariales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo de medio: Twinax Direct Attach<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Velocidad: hasta 10.3 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Distancia: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura operativa: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Consumo de energía: 15 mW por extremo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compliance: SFF-8431 MSA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño sin buffers o amplificadores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 4px 0;*>• Velocidad: hasta 10.3 Gbps<li style='padding: 4px 0;*>• Impedancia: 100 ohm<li style='padding: 4px 0;*>• Entradas/salidas AC-acopladas<li style='padding: 4px 0;*>• Detección de presencia EEPROM</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 4px 0;*>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 4px 0;*>• Consumo: 15 mW por extremo<li style='padding: 4px 0;*>• Temperatura: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)<li style='padding: 4px 0;*>• Diseño lineal para EDCs<li style='padding: 4px 0;*>• Latch retráctil<li style='padding: 4px 0;*>• Cable trenzado 360°</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 4px 0;*>• Cable SFP+ Twinax 10 Gbps de 3 m</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad directa de alta velocidad para reducir latencia de red
Característica 2	Diseño sin buffers ni amplificadores que minimiza consumo energético
Característica 3	Detección de presencia mediante EEPROM para identificación automática
Característica 4	Latch retráctil que facilita instalación y extracción en puertos densos
Característica 5	Cable trenzado 360° con diseño lineal compatible con EDCs
Característica 6	Entradas/salidas AC-acopladas para estabilidad en conexiones de stacking