



Cable de Conexión en Campo Jack a Plug RJ45 / Cat 6A / CMP Plenum / 1 m (3.28 ft) / Azul

SKU: FC-ICCP1MBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$854.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable TX6A™ UTP FieldCord™ es una solución de conexión versátil para dispositivos de red con puerto RJ45. Integra un innovador empalme compatible con cable UTP 23 AWG de categoría 6A junto con el diámetro más reducido de la industria y un plug RJ45 ultracompacto. Facilita la conexión en dispositivos con espacios de puertos limitados y rutas de cableado confinadas, manteniendo rendimiento de categoría 6A con compatibilidad hacia sistemas UTP de categoría 6 y 5e. Supera los requisitos de rendimiento ANSI/TIA categoría 6A e ISO clase EA cuando se termina correctamente en cable de cobre UTP categoría 6A.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Plug RJ45 ultracompacto para acceso en espacios reducidosCompatible con estándares de categoría 6A, 6 y 5eSoporte PoE++ hasta 100W para dispositivos de alto consumoDiseño de diámetro reducido ideal para instalaciones complejasCumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801:2017Materiales con clasificación de resistencia al fuego UL94V-0<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cable de conexión en campo Jack a Plug RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>6A (compatible con 6 y 5e)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>CMP (Plenum)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1 metro (3.28 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UTP 23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Soporte PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>PoE++ hasta 100W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801:2017</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia al Fuego</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UL94V-0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rendimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Supera ANSI/TIA Cat 6A e ISO Clase EA</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug ultracompacto para espacios reducidos
Característica 2	Compatible con sistemas Cat 6A, 6 y 5e
Característica 3	Soporta PoE++ hasta 100W de potencia
Característica 4	Diámetro reducido para instalaciones complejas
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801:2017
Característica 6	Materiales resistentes al fuego UL94V-0