



Cable de Conexión Jack a Plug RJ45 / Cat 6A / CMP Plenum / 0.5 m (1.64 ft) / Azul

SKU: FC-ICCP0.5MBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$796.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable TX6A™ UTP FieldCord™ es una solución de conexión versátil diseñada para prácticamente cualquier dispositivo de red con puerto RJ45. Integra un empalme innovador compatible con cable de par trenzado UTP 23 AWG de Categoría 6A junto con el diámetro más reducido disponible en la industria. Su plug RJ45 ultracompacto facilita la conexión en dispositivos con espacios de puertos limitados y rutas de cableado extremadamente confinadas. Ofrece rendimiento certificado de Categoría 6A con compatibilidad descendente para sistemas UTP de Categoría 6 y 5e. Supera los requisitos de rendimiento ANSI/TIA Categoría 6A e ISO Clase EA cuando se termina correctamente en cable de cobre UTP Categoría 6A.</p><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Empalme innovador para cable UTP 23 AWG Categoría 6A<li style='margin-bottom: 8px;*>Plug RJ45 ultracompacto para instalaciones en espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta PoE, PoE+ y PoE++ con potencia de hasta 100 W<li style='margin-bottom: 8px;*>Rendimiento Categoría 6A con compatibilidad Cat 6 y Cat 5e<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumple estándares ANSI/TIA-1096-A e IEC-60603-7<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto optimizado para rutas de cableado confinadas<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;*><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Categoría</div><div style='color: inherit;*>6A / Compatible con Cat 6 y Cat 5e</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Longitud</div><div style='color: inherit;*>0.5 m (1.64 pies)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Calificación de cable</div><div style='color: inherit;*>CMP (Plenum)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Color</div><div style='color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Conector A</div><div style='color: inherit;*>Jack de campo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Conector B</div><div style='color: inherit;*>Plug RJ45 ultracompacto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Calibre de cable compatible</div><div style='color: inherit;*>23 AWG</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Estándares</div><div style='color: inherit;*>ANSI/TIA-1096-A, IEC-60603-7</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Soporte PoE</div><div style='color: inherit;*>PoE, PoE+, PoE++ hasta 100 W</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Rendimiento certificado</div><div style='color: inherit;*>ANSI/TIA Cat 6A, ISO Clase EA</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Tipo de cable</div><div style='color: inherit;*>UTP (par trenzado no blindado)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Aplicación</div><div style='color: inherit;*>Conexión en campo a dispositivos de red</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empalme innovador para cable UTP 23 AWG
Característica 2	Plug ultracompacto para espacios reducidos
Característica 3	Soporta PoE, PoE+ y PoE++ hasta 100 W
Característica 4	Compatible con sistemas Cat 6 y Cat 5e
Característica 5	Diseño compacto para rutas confinadas
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-1096-A e IEC-60603-7