



Cable de Alimentación para Lámpara LED / 3 m (9.84 ft) / Conector Moldeado / Extremos Libres / Certificación UL

SKU: CELC3001PBUL Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,283.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de alimentación está diseñado para suministrar energía a luminarias LED de la serie CEL550M en aplicaciones de gabinetes industriales. Integra un conector moldeado original en un extremo que asegura una conexión mecánica y eléctrica firme con la luminaria, mientras que el otro extremo dispone de cables libres para su instalación directa en tableros eléctricos. Su longitud de 3 metros permite superar la distancia entre la fuente de poder ubicada en la base del gabinete y los puntos de iluminación situados en el techo, eliminando la necesidad de empalmes intermedios. El recubrimiento negro y su construcción con materiales resistentes garantizan una integración discreta y una operación prolongada en entornos industriales. Cumple con las normativas UL de seguridad industrial, asegurando su uso en infraestructuras eléctricas reguladas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de alimentación para lámparas LED serie CEL550MLongitud total de 3 m (9.84 ft)Conector moldeado original en extremo de luminariaExtremos libres para conexión a tablero eléctricoCumplimiento con normativas UL de seguridad industrialRecubrimiento negro y material resistente para uso industrial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Alimentación de lámparas LED serie CEL550MConexión: Conector moldeado original a luminaria; cables libres a tableroCondición de uso: Fuente de poder remota en gabinetes de gran formatoNormativa: Cumple normativas UL de seguridad industrial</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 3 m (9.84 ft)Color: NegroRecubrimiento: Material resistente para instalaciones duraderasInstalación: Techo de gabinete con fuente de alimentación en base</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1x Cable de alimentación CELC3001PBUL con conector moldeado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector moldeado original para conexión sin errores
Característica 2	3 m de longitud para gabinetes de gran tamaño
Característica 3	Cables libres para conexión directa a tablero eléctrico
Característica 4	Certificación UL para entornos industriales
Característica 5	Recubrimiento negro para integración discreta
Característica 6	Material resistente para instalaciones de larga duración