



Cable de Corriente Principal para Paneles LED de Exterior / Compatible con Familia CD-1AAB y CD-2APA / 10 m (32.8 ft)

SKU: DS-D42-PC Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$1,632.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de corriente principal diseñado para paneles LED de exterior, compatible con las familias CD-1AAB y CD-2APA. Su longitud estándar de 10 metros (32.8 pies) facilita la distribución de energía en configuraciones de videowall de gran escala. El material está especialmente formulado para resistir condiciones climáticas extremas, asegurando continuidad operativa en entornos exteriores exigentes. La conectorización precisa permite una integración inmediata sin necesidad de adaptaciones adicionales. Es fundamental planificar las refacciones requeridas desde la primera compra, considerando el tamaño final del videowall proyectado.

Características principales

- Compatible con familias CD-1AAB y CD-2APA
- Longitud estándar: 10 metros (32.8 pies)
- Resistente a condiciones climáticas extremas
- Conectorización precisa para integración inmediata
- Diseñado para instalaciones en exteriores
- Refacciones escalables según dimensiones de videowall

Especificaciones técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent; text-align: center; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de producto

Cable de corriente principal

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent; text-align: center; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación

Paneles LED de exterior

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent; text-align: center; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Compatibilidad

Familias CD-1AAB y CD-2APA

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent; text-align: center; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud

10 m / 32.8 ft

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent; text-align: center; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Entorno

Exterior

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent; text-align: center; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Resistencia

Condiciones climáticas extremas

Nota de planificación: Las refacciones se determinan en función del tamaño del videowall requerido. Se recomienda consultar con el equipo de ingeniería para validar las cantidades necesarias. Es obligatorio adquirir las refacciones desde la primera compra para asegurar la escalabilidad del proyecto.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectorización precisa para integración inmediata
Característica 2	Material resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 3	Diseñado específicamente para entornos exteriores
Característica 4	Longitud estándar optimizada para videowalls
Característica 5	Compatibilidad dual con familias CD-1AAB y CD-2APA
Característica 6	Refacciones escalables según tamaño de videowall